

KKN



Corps en polyester compressé de couleur grise, renforcé de fibres de verre.

Fixation rapide du couvercle par système 1/4 de tour.

Joint d'étanchéité en néoprène.

Montage en plafonnier ou sur rail porteur par 2 vis (voir entraxe de fixation E).

Entrée de câble par 2 passe-fils à chaque extrémité.

Version T8 uniquement : installation rapide au moyen d'étriers (x2) et crochets de suspension (x2).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.


Tension 230V Fréquence 50Hz.

**Accessoires**

Fourreau de protection.  
Fourreau de protection aluminisé orientable.  
Fourreau ovale orientable (version T8).

**Remarque**


Version 2 tubes T8 avec fourreaux ovales : positionnement des fourreaux parallèles au sol impossible mécaniquement.



fourreaux ovales orientables



Version T8 : étrier et crochet de suspension



**KKN T5**



| Références | Codes articles | Puissances (W) | Culots | Dimensions (mm) | Entraxe (mm) | Poids (Kg) |
|------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------------|------------|
| KKN 128    | 31112131       | 1x28           | G5     | 1200/65/125     | 800          | 1,6        |
| KKN 135    | 31112133       | 1x35           | G5     | 1500/65/125     | 1100         | 2          |
| KKN 228    | 31112135       | 2x28           | G5     | 1200/125/125    | 800          | 1,7        |
| KKN 235    | 31112137       | 2x35           | G5     | 1500/125/125    | 1100         | 2,1        |

**ACCESSOIRES (à commander séparément)**

| Références  | Codes articles |
|---|----------------|
| Fourreau de protection aluminisé 128 (prévoir 2 bagues L41) | 31112183       |
| Fourreau de protection aluminisé 135 (prévoir 2 bagues L41) | 31112185       |
| Bague L41 (la pce)  | 31117471       |

**KKN T8**



| Références | Codes articles | Puissances (W) | Culots | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|------------|----------------|----------------|--------|-----------------|------------|
| KKN 118 BE | 31112127       | 1x18           | G13    | 655/60/120      | 1,2        |
| KKN 136 BE | 31112115       | 1x36           | G13    | 1265/60/120     | 1,5        |
| KKN 158 BE | 31112118       | 1x58           | G13    | 1565/60/120     | 1,7        |
| KKN 218 BE | 31112128       | 2x18           | G13    | 655/125/120     | 1,6        |
| KKN 236 BE | 31112129       | 2x36           | G13    | 1265/125/120    | 2,2        |
| KKN 258 BE | 31112130       | 2x58           | G13    | 1565/125/120    | 3,4        |

BE = ballast électronique à cathodes chaudes

**ACCESSOIRES (à commander séparément)**

| Références  | Codes articles |
|---|----------------|
| Fourreau ovale 136  | 31112171       |
| Fourreau ovale 158  | 31112173       |
| Fourreau de protection 118 (prévoir 2 bagues L40)           | 31112165       |
| Fourreau de protection 136 (prévoir 2 bagues L40)           | 31112166       |
| Fourreau de protection 158 (prévoir 2 bagues L40)           | 31112167       |
| Fourreau de protection aluminisé 136 (prévoir 2 bagues L41) | 31112179       |
| Fourreau de protection aluminisé 158 (prévoir 2 bagues L41) | 31112181       |
| Paire d'étriers de fixation et crochets pour KK/N T8        | 31112175       |
| Bague L40 (la pce)  | 31117470       |
| Bague L41 (la pce)  | 31117471       |