

# OLA S



Luminaire LED suspendu.

Corps en aluminium.

Différents diamètres et longueurs.

Livré avec patère et câble de longueur 1500mm.

Design élégant et fonctionnel.

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

Température de couleur 3000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Driver inclus.


**Garantie : 5 ans**

**Sur demande :**

(10 pièces minimum)

- couleur grise.
- suivant modèles : angle restreint ( 15° ou 20°) ou large (60°).
- température de couleur 4000 K.
- DALI ( sur certains modèles).
- cordon rouge.






### OLA S 50



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)
OLA 50 B 6W	31288301	6	480	0.5
OLA 50 N 6W	31288303	6	480	0.5
OLA 50 B 9W	31288305	9	695	0.5
OLA 50 N 9W	31288307	9	695	0.9

B = blanc, N = noir




### OLA S 90



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)
OLA 90 B 12W	31288341	12	900	0,9
OLA 90 N 12W	31288343	12	900	0,9
OLA 90 B 17,5W	31288345	17,5	1225	0,9
OLA 90 N 17,5W	31288347	17,5	1225	0,9

B = blanc, N = noir



### OLA S 120



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)
OLA 120 B 25W	31288381	25	1960	1.6
OLA 120 N 25W	31288383	25	1960	1.6
OLA 120 B 33W	31288385	33	2180	1.6
OLA 120 N 33W	31288387	33	2180	1.6

B = blanc, N = noir

