

PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT

Fils et câbles d'énergie – R2V Multiconducteur



N° enregistrement : SERM-00002-V01.01-FR	Règles rédaction : « PCR-ed4-FR-2021 09 06 » complété par le « PSR-0001-ed4-FR-2022 11 16 »
N° d'habilitation du vérificateur : VH08	Information et référentiels : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 09-2024	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025:2010	
Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
La revue critique du PCR a été conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDEMAIN)	
Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 5093 : 2019 ou NF E38-500 :2022 Les éléments du présent PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »	
	

INFORMATIONS GENERALES

PRODUIT DE REFERENCE

La gamme de produits faisant l'objet de la déclaration environnementale est un câble de transport d'énergie dont la référence commerciale est U 1000 R2V (2x35) dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Caractéristiques techniques	
Catégorie de produit	Fils et câbles d'énergie
Domaine d'application	Résidentiel/Tertiaire/Industriel hors LAN
Poids	1147 kg dont 100,3 kg d'emballage
Résistance linéique du câble	0,524 Ohm/km
Section conducteur	2x35 mm ²
Durée de vie de référence	30 ans
Représentativité géographique	Fabrication en Italie ; Distribution, Installation, Utilisation et Fin de vie en France

Tableau 1 - Caractéristiques techniques du produit de référence

FAMILLE ENVIRONNEMENTALE HOMOGENE

Cette étude regroupe les produits suivants qui font partie de la famille environnementale homogène :

Products in the homogeneous environmental family	
1,5-25mm ²	35mm ² +
U 1000 R2V 2X1,5 C100	U 1000 R2V 2X35 TGL
U 1000 R2V 2X1,5 C50	U 1000 R2V 3X35 TGL
U 1000 R2V 2X1,5 TGL	U 1000 R2V 3G35 TGL
U 1000 R2V 2X1,5 T500	U 1000 R2V 4X35 TGL
U 1000 R2V 2X1,5 T1000	U 1000 R2V 5G35 TGL
U 1000 R2V 3G1,5 C100	U 1000 R2V 4G35 TGL
U 1000 R2V 3G1,5 C50	U 1000 R2V 2X50 TGL
U 1000 R2V 3G1,5 TGL	U 1000 R2V 3X50 TGL
U 1000 R2V 3G1,5 T500	U 1000 R2V 4X50 TGL
U 1000 R2V 3G1,5 T1000	U 1000 R2V 4G50 TGL
U 1000 R2V 3G1,5 T300	U 1000 R2V 5G50 TGL
U 1000 R2V 4G1,5 C100	U 1000 R2V 2X70 TGL
U 1000 R2V 4G1,5 C50	U 1000 R2V 3X70 TGL
U 1000 R2V 4G1,5 TGL	U 1000 R2V 4X70 TGL
U 1000 R2V 4G1,5 T500	U 1000 R2V 4G70 TGL
U 1000 R2V 4G1,5 T1000	U 1000 R2V 5G70 TGL
U 1000 R2V 4G1,5 T250	U 1000 R2V 2X95 TGL
U 1000 R2V 5G1,5 C100	U 1000 R2V 3X95 TGL
U 1000 R2V 5G1,5 C50	U 1000 R2V 4G95 TGL
U 1000 R2V 5G1,5 TGL	U 1000 R2V 4X95 TGL

U 1000 R2V 5G1,5 T500	U 1000 R2V 5G95 TGL
U 1000 R2V 5G1,5 T1000	U 1000 R2V 3X120 TGL
U 1000 R2V 5G1,5 T250	U 1000 R2V 4X120 TGL
U 1000 R2V 3X1,5 C100	U 1000 R2V 3X150 TGL
U 1000 R2V 3X1,5 C50	U 1000 R2V 4X150 TGL
U 1000 R2V 3X1,5 TGL	U 1000 R2V 3X185 TGL
U 1000 R2V 3X1,5 T500	U 1000 R2V 4X185 TGL
U 1000 R2V 3X1,5 T1000	U 1000 R2V 3X240 TGL
U 1000 R2V 4X1,5 C100	U 1000 R2V 4X240 TGL
U 1000 R2V 4X1,5 C50	
U 1000 R2V 4X1,5 TGL	
U 1000 R2V 4X1,5 T500	
U 1000 R2V 4X1,5 T1000	
U 1000 R2V 7G1,5 C100	
U 1000 R2V 7G1,5 C50	
U 1000 R2V 7G1,5 TGL	
U 1000 R2V 7G1,5 T500	
U 1000 R2V 12G1,5 TGL	
U 1000 R2V 19G1,5 TGL	
U 1000 R2V 24G1,5 TGL	
U 1000 R2V 27G1,5 TGL	
U 1000 R2V 37G1,5 TGL	
U 1000 R2V 2X2,5 C100	
U 1000 R2V 2X2,5 C50	
U 1000 R2V 2X2,5 TGL	
U 1000 R2V 2X2,5 T500	
U 1000 R2V 2X2,5 T1000	
U 1000 R2V 3G2,5 C100	
U 1000 R2V 3G2,5 C50	
U 1000 R2V 3G2,5 TGL	
U 1000 R2V 3G2,5 T500	
U 1000 R2V 3G2,5 T1000	
U 1000 R2V 3G2,5 T250	
U 1000 R2V 4G2,5 C100	
U 1000 R2V 4G2,5 C50	
U 1000 R2V 4G2,5 TGL	
U 1000 R2V 4G2,5 T500	
U 1000 R2V 4G2,5 T1000	
U 1000 R2V 4G2,5 T200	
U 1000 R2V 5G2,5 C100	
U 1000 R2V 5G2,5 C50	
U 1000 R2V 5G2,5 TGL	
U 1000 R2V 5G2,5 T500	
U 1000 R2V 5G2,5 T1000	
U 1000 R2V 5G2,5 T200	
U 1000 R2V 3X2,5 C100	
U 1000 R2V 3X2,5 C50	

U 1000 R2V 3X2,5 TGL	
U 1000 R2V 4X2,5 TGL	
U 1000 R2V 7G2,5 TGL	
U 1000 R2V 12G2,5 TGL	
U 1000 R2V 19G2,5 TGL	
U 1000 R2V 27G2,5 TGL	
U 1000 R2V 37G2,5 TGL	
U 1000 R2V 2X4 C100	
U 1000 R2V 2X4 C50	
U 1000 R2V 2X4 TGL	
U 1000 R2V 3G4 C100	
U 1000 R2V 3G4 C50	
U 1000 R2V 3G4 TGL	
U 1000 R2V 3G4 T500	
U 1000 R2V 4G4 C100	
U 1000 R2V 4G4 C50	
U 1000 R2V 4G4 TGL	
U 1000 R2V 4G4 T500	
U 1000 R2V 5G4 C100	
U 1000 R2V 5G4 C50	
U 1000 R2V 5G4 TGL	
U 1000 R2V 5G4 T500	
U 1000 R2V 3X4 TGL	
U 1000 R2V 4X4 TGL	
U 1000 R2V 2X6 C100	
U 1000 R2V 2X6 C50	
U 1000 R2V 2X6 TGL	
U 1000 R2V 2X6 T500	
U 1000 R2V 3G6 C100	
U 1000 R2V 3G6 C50	
U 1000 R2V 3G6 TGL	
U 1000 R2V 3G6 T500	
U 1000 R2V 4G6 C100	
U 1000 R2V 4G6 C50	
U 1000 R2V 4G6 TGL	
U 1000 R2V 4G6 T500	
U 1000 R2V 5G6 C100	
U 1000 R2V 5G6 C50	
U 1000 R2V 5G6 TGL	
U 1000 R2V 5G6 T500	
U 1000 R2V 3X6 TGL	
U 1000 R2V 4X6 C100	
U 1000 R2V 4X6 C50	
U 1000 R2V 4X6 TGL	
U 1000 R2V 4X6 T500	
U 1000 R2V 2X10 C100	
U 1000 R2V 2X10 C50	

U 1000 R2V 2X10 TGL	
U 1000 R2V 2X10 T500	
U 1000 R2V 3G10 C50	
U 1000 R2V 3G10 TGL	
U 1000 R2V 3G10 T500	
U 1000 R2V 4G10 TGL	
U 1000 R2V 5G10 TGL	
U 1000 R2V 5G10 T500	
U 1000 R2V 3X10 TGL	
U 1000 R2V 4X10 TGL	
U 1000 R2V 2X16 C50	
U 1000 R2V 2X16 TGL	
U 1000 R2V 2X16 T500	
U 1000 R2V 3G16 TGL	
U 1000 R2V 4G16 TGL	
U 1000 R2V 5G16 TGL	
U 1000 R2V 5G16 T500	
U 1000 R2V 3X16 TGL	
U 1000 R2V 4X16 TGL	
U 1000 R2V 2X25 C50	
U 1000 R2V 2X25 TGL	
U 1000 R2V 3G25 TGL	
U 1000 R2V 4G25 TGL	
U 1000 R2V 5G25 TGL	
U 1000 R2V 3X25 TGL	
U 1000 R2V 4X25 TGL	

Les produits U 1000 R2V (2X1,5); U 1000 R2V (3G1,5); U 1000 R2V (5G25) et U 1000 R2V (4x240) ont été utilisés pour définir les règles d'extrapolation incluses dans le présent document.

METHODOLOGIE DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

L'Analyse du Cycle de Vie sur laquelle repose ce Profil Environnemental Produit (PEP) se fait en respect des critères imposés par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 du Programme PEP ecopassport®. L'unité fonctionnelle et les scénarios d'utilisation et de traitement des déchets sont conformes aux hypothèses fixées dans le PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16.

Les résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel EIME version 6.2 et de sa base de données la plus récente.

ETAPE DE FABRICATION

Le produit a été fabriqué en Italie, ce qui implique que le modèle énergétique utilisé est :

Modèle énergétique

Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Italy, IT

ETAPE DE DISTRIBUTION

La distribution du produit emballé depuis la dernière plate-forme logistique (France) jusqu'au lieux d'installation (France) a été modélisé par un transport en camion de 27t sur une distance de 1 000 km (scénario de transport national du PEP-PCR-ed4-FR-2021 09 06).

Un taux de charge des camions de 85% et un taux de retour à vide de 20% a été considéré.

Source PEFCR : https://ec.europa.eu/environment/eusssd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf

Aucun reconditionnement n'est nécessaire pour le transport.

ETAPE D'INSTALLATION

L'installation du produit génère des emballages dont le traitement a été modélisé conformément au PCR-ed4-FR-2021 09 06:

- Une collecte des déchets sur 1 000 km
- Le traitement des déchets d'emballages a été modélisé comme mentionné dans l'annexe D de l'édition 4 de la PCR

Selon le PSR, la valeur par défaut de 5 % du produit doit être considérée comme un déchet de produit au stade de l'installation.

ETAPE D'UTILISATION

Comme le produit ne consomme pas d'énergie et ne nécessite aucun entretien pendant sa phase d'utilisation, il n'y a pas d'étape d'utilisation pour ce produit à l'exception de certaines pertes électriques dues à l'effet Joule. Ainsi, la formule présentée par le PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16 sous la rubrique « fils et câbles d'énergie » est la suivante :

$$E = Z \cdot I^2 \cdot \Delta t \quad (J \cdot km^{-1})$$

Enfin, concernant l'unité fonctionnelle ($I = 1 \text{ A}$), la perte d'énergie pendant la phase d'utilisation sera équivalente à $E = 347\,022\,144 \text{ J}$. Cette énergie est liée à un mix électrique spécifique qui est :

Modèle énergétique

Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; France, FR

ETAPE DE FIN DE VIE

Pour assurer la comparabilité de la PEP, les étapes de fin de vie à prendre en compte sont les suivantes :

- Transport du site d'installation au site de traitement des déchets (1 000 km de transport par camion de 17,3 t, avec un taux de chargement de 85 % et un taux de retour à vide de 100 %),
- Une étape de broyage / séparation des métaux et des plastiques,
- Se référer à l'annexe D de l'édition PCR4 pour le traitement en fin de vie des différents matériaux.
- Le mix énergétique de la France a été utilisé dans les traitements de fin de vie tel que :

Modèle énergétique

Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; France, FR

BENEFICES ET CHARGES NET AU DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME (MODULE D SELON EN 15804)

Les **bénéfices du recyclage des emballages en étape d'installation** [A5-C4] ont été considérés dans le Module D. Ces bénéfices ont été modélisés par les quantités de matière recyclée renseignées en installation [A5] en quantités négatives de matières vierge.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L'UNITE FONCTIONNELLE

Les résultats d'impacts présentés ci-dessous ont été obtenus à l'aide des méthodes définies par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 et PSR-0001-ed4-EN-2022 11 16. L'analyse de contribution des flux élémentaires en indicateurs environnementaux relève de calculs issus du logiciel d'analyse du cycle de vie EIME v6.2. Le set d'indicateurs utilisé est le set « Indicators for PEF EF 3.1 (Compliance : PEP ed.4, EN15804+A2) » développé par le département CODDE de Bureau Veritas en conformité avec l'annexe A du PCR-ed4-FR-2021 09 06.

L'unité fonctionnelle étant la même que l'unité déclarée sauf à l'étape d'utilisation, les impacts sont identiques pour les deux unités. Afin d'obtenir les impacts liés à l'unité déclarée, il faut multiplier les impacts de la phase d'utilisation par le carré de N (N²) ; avec N comme intensité de courant réelle utilisée dans le câble.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PRODUIT DE REFERENCE A L'ECHELLE DE L'UNITE FONCTIONNELLE

Les indicateurs environnementaux calculés et déclarés dans la fiche PEP du produit à l'échelle de l'unité fonctionnelle sont :

INDICATEURS OBLIGATOIRES															
Indicateurs d'impacts	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4	D	
Réchauffement climatique	kg CO2 eq	3,19E+03	7,36E+01	2,20E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,40E+00	0,00E+00	6,40E+00	1,05E+03	4,54E+03	-8,55E+02
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	3,00E+03	7,36E+01	2,02E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,37E+00	0,00E+00	6,37E+00	9,77E+02	4,25E+03	-7,81E+02
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,89E+02	0,00E+00	1,87E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,82E-02	0,00E+00	2,82E-02	7,44E+01	2,82E+02	-7,41E+01
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	1,43E-05	0,00E+00	6,20E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,23E-03	1,30E-03	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	8,39E-04	1,13E-07	4,51E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,05E-07	0,00E+00	1,05E-07	6,32E-05	9,47E-04	-2,45E-04
Acidification	mol H+ eq	1,07E+02	4,67E-01	5,91E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,41E-02	0,00E+00	3,41E-02	1,14E+01	1,25E+02	-6,16E+01
Eutrophisation	kg (PO4) ³⁻ eq	6,54E-02	2,76E-05	1,19E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,88E-04	0,00E+00	2,88E-04	2,31E+00	2,50E+00	-1,11E-03

Eutrophisation aquatique marine	kg N eq	2,77E+00	2,19E-01	2,31E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,05E-03	0,00E+00	5,05E-03	1,81E+00	5,04E+00	-9,16E-01
Eutrophisation terrestre	mol N eq	3,28E+01	2,40E+00	2,82E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,04E-02	0,00E+00	8,04E-02	2,33E+01	6,14E+01	-1,08E+01
Formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	1,61E+01	6,05E-01	1,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,45E-02	0,00E+00	1,45E-02	5,51E+00	2,33E+01	-6,92E+00
Epuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	8,15E-01	2,90E-06	4,45E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,69E-06	0,00E+00	8,69E-06	7,50E-02	9,34E-01	-5,07E-01
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	6,73E+04	1,03E+03	4,13E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E+03	0,00E+00	1,17E+03	1,49E+04	8,85E+04	-1,40E+04
Besoin en eau	m3 eq	6,28E+03	2,80E-01	4,13E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	1,32E+00	1,98E+03	8,68E+03	-3,01E+03

Flux d'inventaire	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	C1-C4	B3	D	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	5,07E+03	1,37E+00	3,55E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,29E+02	0,00E+00	1,29E+02	1,99E+03	7,55E+03	-1,59E+03
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	6,79E+01	0,00E+00	3,39E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,13E+01	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	5,14E+03	1,37E+00	3,58E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,29E+02	0,00E+00	1,29E+02	1,99E+03	7,62E+03	-1,59E+03
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à	MJ	5,51E+04	1,03E+03	3,52E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E+03	0,00E+00	1,17E+03	1,49E+04	7,57E+04	-1,40E+04

l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières															
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1,22E+04	0,00E+00	6,12E+02	0,00E+00	1,29E+04	0,00E+00								
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	6,73E+04	1,03E+03	4,13E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E+03	0,00E+00	1,17E+03	1,49E+04	8,85E+04	-1,40E+04
Utilisation de matières secondaires	kg	0,00E+00													
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00													
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00													
Utilisation nette d'eau douce	m ³	1,46E+02	6,51E-03	9,63E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,10E-02	0,00E+00	3,10E-02	4,63E+01	2,02E+02	-7,02E+01
Déchets dangereux éliminés	kg	7,49E+04	0,00E+00	3,81E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,37E-01	0,00E+00	6,37E-01	1,28E+03	8,00E+04	-4,66E+04
Déchets non dangereux éliminés	kg	2,01E+02	2,59E+00	2,55E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,53E+00	0,00E+00	1,53E+00	2,83E+02	5,13E+02	-6,39E+01
Déchets radioactifs éliminés	kg	1,50E-01	1,84E-03	8,93E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,04E-04	0,00E+00	3,04E-04	2,66E-02	1,88E-01	-6,76E-02
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00													
Matières destinées au recyclage	kg	4,20E+00	0,00E+00	1,83E+01	0,00E+00	3,61E+02	3,84E+02	0,00E+00							

Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00													
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	7,14E-01	0,00E+00	8,52E-01	0,00E+00	1,57E+00	0,00E+00								

INDICATEURS FACULTATIFS																
Indicateurs d'impact	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges	
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4	D		
Utilisation totale énergie primaire durant le cycle de vie	MJ	7,25E+04	1,03E+03	4,49E+03	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,30E+00 3	0,00 E+00	1,30E+00 3	1,68E+04	9,61E+04	-1,56E+04	
Emissions de particules fines	Décès/Kg eq PM2.5	6,49E-04	3,79E-06	3,59E-05	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,35E-06 06	0,00 E+00	1,35E-06 06	6,77E-05	7,58E-04	-3,70E-04	
Rayonnements ionisants, santé humaine	kBq U235 eq	1,80E+05	1,79E-01	9,02E+03	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,57E+00 2	0,00 E+00	1,57E+00 2	1,83E+02	1,90E+05	-1,04E+05	
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	4,03E+04	4,83E+01	5,76E+03	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,95E+00 1	0,00 E+00	1,95E+00 1	7,43E+04	1,20E+05	-1,43E+04	
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh	5,30E-04	1,29E-09	2,66E-05	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,23E-09 09	0,00 E+00	1,23E-09 09	2,35E-06	5,59E-04	-8,25E-06	
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh	1,38E-03	2,50E-08	7,78E-05	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	3,93E-08 08	0,00 E+00	3,93E-08 08	1,79E-04	1,63E-03	-8,32E-04	
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol	pas de dimension	7,25E+02	0,00E+00	3,86E+02	0,00E+00 0	0,00E+00 0	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	3,65E-01 01	0,00 E+00	3,65E-01 01	6,99E+03	8,10E+03	0,00E+00	

Tableau 3 - Résultats des indicateurs environnementaux du flux de référence sur le cycle de vie à l'échelle de l'unité fonctionnelle

AUTRES INDICATEURS

Indicateurs de conception	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de vie	Total (Off D)	Bénéfices et charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4	B2	D
Contenu en carbone biogénique _Produit*	Kg de C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Contenu en carbone biogénique _Emballage*	Kg de C	1,41E-1	NA	7,06E-02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,41E-1	NA

* Pour les indicateurs de teneur en carbone biogénique, le calcul a été effectué sur la base des répartitions Carton (28%), Bois (39,52%) et Papier (37,80%) fournies respectivement par l'ADEME, la norme EN16485. et APESA/RECORD selon la méthode d'évaluation -1/+1. Ces indicateurs peuvent être déclarés à zéro pour les équipements couverts par le programme qui ne sont pas concernés.

Tableau 4 - Contenu en carbone biogénique à l'échelle de l'unité fonctionnelle

COEFFICIENTS D'EXTRAPOLATION

Dans une feuille PEP valable pour une gamme de produits, un coefficient de pondération des indicateurs environnementaux est appliqué pour toutes les références d'une même gamme de produits. Les coefficients d'extrapolation sont donnés pour les impacts environnementaux à l'échelle du produit et de l'unité fonctionnelle. Pour chaque étape du cycle de vie, les impacts environnementaux du produit considéré sont calculés en multipliant les impacts du produit de référence par les coefficients d'extrapolation. Pour obtenir le total, il faut additionner les impacts environnementaux de chaque étape du cycle de vie. Dans le PSR-0001-ed4-FR-2022 11 16, aucune règle d'extrapolation n'est disponible, ce qui signifie qu'elles doivent être générées si l'on veut couvrir toute une famille homogène.

Les règles d'extrapolation ont été calculées sur la base des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement de trois produits : R2V (2x1,5) - R2V (3G1,5) - R2V (5G25) - R2V (2x35) - R2V (4x240).. Pour chaque étape du cycle de vie adaptée à chaque indicateur d'impact, des coefficients d'extrapolation ont été générés et compilés dans le tableau suivant.

Les coefficients d'extrapolation sont basés sur deux types de fonctions :

- Fonction linéaire, $f(X) = a \cdot X + b$.
- Fonction polynomiale du second degré, $f(X) = a \cdot X^2 + b \cdot X + c$,
- Fonction polynomiale de troisième degré, $f(X) = a \cdot X^3 + b \cdot X^2 + c \cdot X + d$

Pour chaque étape, les règles d'extrapolation ont été calculées grâce à différents paramètres qui sont rapportés dans le tableau suivant :

Étape du cycle de vie	Paramètre X
TOTAL	Masse du produit emballé (kg/m)
Fabrication	Produit emballé en masse en kg/m
Distribution	Produit emballé en masse en kg/m
Installation	Masse {emballage + 5 % (produit emballé dans la masse)} en kg/m
Utilisation	Résistance linéique en Ω /km
Fin de vie	Produit de masse en kg/m
Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie	Produit emballé en masse en kg/m

Ces coefficients d'extrapolation ont été calculés grâce aux impacts des unités fonctionnelles. Afin d'obtenir les impacts liés à l'unité déclarée, il faut multiplier les impacts de la phase d'utilisation par le carré de N (N^2) ; avec N comme intensité de courant réelle utilisée dans le câble.

Ces coefficients d'extrapolation ont été calculés grâce aux impacts des unités fonctionnelles.

Lorsque le coefficient c n'est pas indiqué dans le tableau suivant, cela signifie que la règle d'extrapolation suit la fonction linéaire.

Étapes du cycle de vie / Indicateurs d'impact	TOTAL				Fabrication				Distribution			Installation			Utilisation			Fin de vie			Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie		
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
GWP	4,69E-08	-5,19E-04	4,36E+00	1,54E+02	4,85E-08	-5,64E-04	3,35E+00	1,19E+01	-1,09E-09	6,41E-02	1,12E-03	5,20E-03	-3,57E-01	4,56E+01	1,22E+01	-7,74E-03		1,07E+00	-5,52E+01		-1,10E+00	2,11E+02	
GWP-b	-1,09E-10	6,14E-06	2,42E-01	-3,59E+00	2,28E-09	-2,56E-05	1,95E-01	-4,16E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,10E-04	1,74E-02	2,16E+00	5,38E-02	-7,28E-07		0,00E+00	0,00E+00		-9,52E-02	1,89E+01	
GWP-f	4,50E-08	-4,99E-04	4,08E+00	1,61E+02	4,55E-08	-5,30E-04	3,15E+00	1,67E+01	-1,09E-09	6,41E-02	1,12E-03	4,86E-03	-3,64E-01	4,33E+01	1,21E+01	4,39E-03		0,00E+00	0,00E+00		-9,98E-01	1,87E+02	
GWP-lu	-3,72E-14	5,04E-10	6,03E-07	7,18E-07	-1,70E-15	2,13E-11	-1,15E-08	2,02E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,12E-09	-2,34E-07	1,20E-05	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00	0,00E+00	
ODP	2,50E-14	-3,05E-10	1,17E-06	-3,49E-05	2,49E-14	3,05E-10	1,08E-06	-3,64E-05	7,86E-18	9,83E-11	5,09E-11	1,03E-09	-8,86E-08	9,37E-06	2,01E-07	-5,97E-11		0,00E+00	0,00E+00		-3,14E-07	6,12E-05	
AP	-2,86E-09	3,92E-05	6,71E-02	7,68E-01	-2,61E-09	3,56E-05	5,58E-02	9,19E-02	-4,50E-11	4,07E-04	5,20E-05	1,94E-04	-2,04E-02	1,15E+00	6,50E-02	9,87E-06		0,00E+00	0,00E+00		-7,89E-02	1,55E+01	
EP-fw	-6,62E-11	8,99E-07	1,23E-03	3,79E-03	-2,41E-13	2,77E-09	5,33E-05	9,35E-04	-1,43E-15	2,41E-08	1,10E-09	4,00E-06	-4,35E-04	2,30E-02	5,49E-04	1,80E-07		0,00E+00	0,00E+00		-1,42E-06	2,80E-04	

EP-m	2,5 9E-11	- 2,6 8E-07	4,60E -03	7,13E -02	- 1,5 4E-11	2,3 1E-07	2,13E -03	4,14E -02	- 3,50E -11	1,91E -04	6,28E -06	5,7 3E-06	- 3,84E -04	4,53E -02	9,67E -03	- 1,69E -05	0,00E +00	0,00E +00	- 1,17E -03	2,22E -01
EP-t	3,1 9E-10	- 3,1 6E-06	5,54E -02	1,55E +00	- 6,5 8E-11	1,3 2E-06	2,67E -02	5,46E -01	5,95E -10	2,09E -03	4,84E -04	7,1 5E-05	- 5,30E -03	5,72E -01	1,54E -01	3,53E -05	0,00E +00	0,00E +00	- 1,38E -02	2,60E +00
POCP	- 9,9 8E-11	1,6 3E-06	1,84E -02	1,84E -01	1,8 6E-10	2,6 4E-06	1,12E -02	7,42E -02	- 3,00E -11	5,28E -04	- 1,13E -04	2,9 7E-05	- 2,44E -03	2,11E -01	2,76E -02	2,28E -05	0,00E +00	0,00E +00	- 8,86E -03	1,70E +00
ADP-e	- 2,6 5E-11	3,5 9E-07	4,37E -04	3,19E -04	- 2,3 2E-11	3,1 3E-07	3,81E -04	1,46E -04	3,09E -16	2,53E -09	- 2,11E -10	1,5 2E-06	- 1,66E -04	8,57E -03	1,66E -05	2,02E -09	0,00E +00	0,00E +00	- 6,50E -04	1,27E -01
ADP-f	4,2 1E-07	- 2,6 3E-03	5,28E +01	3,07E +04	1,7 0E-06	- 2,0 7E-02	8,06E +01	- 5,74E +02	2,85E -08	8,95E -01	4,70E -01	9,4 4E-02	- 7,72E +00	9,18E +02	2,23E +03	- 5,85E -01	0,00E +00	0,00E +00	- 1,79E +01	3,43E +03
WDP	- 7,9 4E-08	1,1 9E-03	6,37E +00	- 7,39E +01	- 2,7 1E-08	4,6 1E-04	5,06E +00	- 9,35E +01	4,53E -11	2,44E -04	7,06E -05	1,2 5E-02	- 1,29E +00	8,24E +01	2,51E +00	2,58E -03	0,00E +00	0,00E +00	- 3,86E +00	7,59E +02
PM	- 1,8 1E-14	2,4 7E-10	3,70E -07	3,58E -05	1,5 7E-14	2,1 4E-10	3,40E -07	1,33E -06	9,24E -17	3,31E -09	- 1,32E -10	1,1 6E-09	- 1,21E -07	7,01E -06	2,57E -06	1,65E -09	0,00E +00	0,00E +00	- 4,74E -07	9,28E -05
IRP	- 4,3 2E-06	5,9 2E-02	1,00E +02	3,43E +03	- 4,0 2E-06	5,5 1E-02	9,96E +01	- 6,09E +02	3,31E -11	1,56E -04	- 1,78E -05	2,9 7E-01	- 3,23E +01	1,77E +03	2,99E +02	2,64E -01	0,00E +00	0,00E +00	- 1,33E +02	2,62E +04
ETP-fw	- 1,4 8E-06	2,1 2E-02	8,26E +01	- 4,71E +02	2,8 6E-07	- 2,9 8E-03	3,89E +01	- 8,95E +02	4,70E -10	4,21E -02	- 1,52E -03	1,7 4E-01	- 1,77E +01	1,14E +03	3,72E +01	- 9,75E -03	0,00E +00	0,00E +00	- 1,83E +01	3,58E +03
HTP-c	4,9 4E-14	- 6,2 4E-10	1,18E -06	- 5,14E -05	4,7 1E-14	- 5,9 5E-10	1,13E -06	- 4,90E -05	1,14E -19	1,13E -12	- 7,69E -13	3,1 3E-10	- 1,57E -08	6,11E -06	2,35E -09	- 2,09E -12	0,00E +00	0,00E +00	- 1,05E -08	2,05E -06

HTP-nc	- 4,5 4E- 14	6,1 4E- 10	7,74E -07	2,21E -06	- 3,7 3E- 14	5,0 5E- 10	6,74E -07	- 1,02E -06	4,84E -18	2,18E -11	8,87E -13	2,6 1E- 09	- 2,75E -07	1,48E -05	7,50E -08	8,46E -12		0,00E +00	0,00E +00		- 1,06E -06	2,05E -04	
--------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-------------------	--------------	--

Tableau 5 : Coefficients des règles extrapolation sur les indicateurs d'impacts

Étapes du cycle de vie / Indicateurs d'impact	TOTAL				Fabrication				Distribution			Installation			Utilisation			Fin de vie			Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie		
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
SQP	-1,52 E-07	2,11 E-03	4,88 E+00	-4,62 E+01	4,64 E-08	-5,87 E-04	1,28 E+00	-4,19 E+01	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,24 E-02	-1,33 E+00	7,57 E+01	6,97 E-01	-2,02 E-04		0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00	-1,52 E-07
PERE	-2,06 E-07	2,93 E-03	8,68 E-02	3,91 E+03	-2,38 E-09	1,11 E-04	3,95 E+00	3,93 E+02	-1,10 E-10	1,19 E-03	-3,08 E-05	9,68 E-03	-9,76 E-01	8,97 E+01	2,47 E+02	-5,87 E-02		0,00 E+00	0,00 E+00		-2,03 E+00	3,98 E+02	-2,06 E-07
PERM	-5,32 E-09	5,94 E-05	-9,45 E-04	2,30 E+00	-5,07 E-09	5,65 E-05	-8,27 E-04	2,18 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	-3,89 E-05	3,43 E-02	-3,48 E-01	0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00	-5,32 E-09
PERT	-2,18 E-07	3,07 E-03	-1,27 E-02	3,93 E+03	-7,19 E-09	1,64 E-04	3,96 E+00	3,94 E+02	-1,10 E-10	1,19 E-03	-3,08 E-05	9,63 E-03	-9,37 E-01	8,92 E+01	2,47 E+02	-5,87 E-02		0,00 E+00	0,00 E+00		-2,03 E+00	3,98 E+02	-2,18 E-07
PENRE	-4,74 E-07	8,71 E-03	2,93 E+01	3,13 E+04	8,69 E-07	-1,02 E-02	5,85 E+01	1,94 E+01	2,85 E-08	8,95 E-01	4,70 E-01	8,64 E-02	-7,37 E+00	7,74 E+02	2,23 E+03	-5,85 E-01		0,00 E+00	0,00 E+00		-1,79 E+01	3,43 E+03	-4,74 E-07
PENRM	8,91 E-07	-1,13 E-02	2,36 E+01	-6,58 E+02	8,30 E-07	-1,05 E-02	2,21 E+01	-5,93 E+02	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	7,73 E-03	-2,79 E-01	1,43 E+02	0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00	8,91 E-07
PENRT	4,21 E-07	-2,63 E-03	5,28 E+01	3,07 E+04	1,70 E-06	-2,07 E-02	8,06 E+01	-5,74 E+02	2,85 E-08	8,95 E-01	4,70 E-01	9,44 E-02	-7,72 E+00	9,18 E+02	2,23 E+03	-5,85 E-01		0,00 E+00	0,00 E+00		-1,79 E+01	3,43 E+03	4,21 E-07
PET	1,63 E-07	9,25 E-04	5,23 E+01	3,47 E+04	1,70 E-06	-2,06 E-02	8,47 E+01	-1,94 E+02	2,30 E-07	8,95 E-01	6,18 E-01	1,04 E-01	-8,63 E+00	1,01 E+03	2,48 E+03	-5,31 E-01		0,00 E+00	0,00 E+00		-2,00 E+01	3,83 E+03	1,63 E-07
SM	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00				
RSF	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00		0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00				

NRSF	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00								
FW	- 1,96 E-09	2,89 E-05	1,47 E-01	- 1,55 E+00	- 6,60 E-10	1,11 E-05	1,17 E-01	- 2,11 E+00	- 2,06 E-13	5,68 E-06	- 3,73 E-07	2,89 E-04	- 2,96 E-02	1,91 E+00	5,92 E-02	- 9,44 E-06	0,00 E+00	0,00 E+00	- 8,99 E-02	1,77 E+01	- 1,96 E-09	
HWD	- 2,24 E-06	3,03 E-02	3,79 E+01	4,25 E+01	- 2,09 E-06	2,83 E-02	3,56 E+01	- 4,27 E+01	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	1,29 E-01	- 1,40 E+01	7,35 E+02	1,21 E+00	4,39 E-04	0,00 E+00	0,00 E+00	- 5,97 E+01	1,17 E+04	- 2,24 E-06	
NHW D	5,33 E-09	- 5,82 E-05	4,70 E-01	4,28 E+01	2,26 E-09	- 2,37 E-05	1,97 E-01	3,17 E+00	- 4,91 E-10	2,26 E-03	2,92 E-04	5,63 E-04	- 3,32 E-02	5,46 E+00	2,93 E+00	1,43 E-04	0,00 E+00	0,00 E+00	- 8,19 E-02	1,54 E+01	5,33 E-09	
RWD	- 2,78 E-12	3,97 E-08	1,12 E-04	1,12 E-02	- 3,36 E-12	4,64 E-08	7,87 E-05	3,81 E-03	- 2,63 E-13	1,61 E-06	- 3,53 E-07	2,70 E-07	- 2,66 E-05	1,92 E-03	5,79 E-04	9,23 E-08	0,00 E+00	0,00 E+00	- 8,66 E-05	1,69 E-02	- 2,78 E-12	
CRU	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00								
MFR	- 1,19 E-08	1,59 E-04	1,66 E-01	1,72 E+00	- 5,00 E-10	6,28 E-06	- 3,40 E-03	5,98 E-01	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	5,66 E-04	- 2,81 E-02	2,76 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	- 1,19 E-08	
MER	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00								
EE	- 1,29 E-09	1,58 E-05	- 1,70 E-02	2,28 E+00	- 1,18 E-09	1,45 E-05	- 1,64 E-02	2,16 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	- 1,14 E-05	1,02 E-02	- 1,11 E-01	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	0,00 E+00	- 1,29 E-09	

Tableau 6 : Coefficients des règles extrapolation sur les indicateurs de flux

Emballage / Produit	Carton	Bois	Papier
Proportion massique (kg)	Mc	Mw	Mp
Contenu en carbone biogénique (kg)	0,28*Mc	0,3952*Mw	0,378*Mp

Tableau 7 : Coefficients de la teneur en carbone biogénique

EXEMPLE APPLIQUE SUR UN CABLE INCLUS DANS LE PEP

Appliquons ces coefficients d'extrapolation au R2V (4x240) pour 1 km de câble. Sa masse emballée est de 10 978 kg, sa masse de produit est de 10 838 kg et sa masse d'emballage est de 140 kg. La résistivité linéaire associée est de 0,0754 Ω /km.

Exemple de calcul pour l'indicateur réchauffement climatique (GWP), pour le total des impacts :

Formule utilisée : aX^3+bX^2+cX+d , avec : X : Masse du produit emballé (kg/m), ici 1,10E+4; a : 4,69^{E-08} ; b : -5,19^{E-04} ; c : 4,36^{E+00} ; d : 1,54+02

GWP = **4,75E+04** kg CO2 eq

	GWP (kg CO2 eq)
	Valeurs
TOTAL	4,75E+04
Fabrication	3,30E+04
Distribution	7,04E+02
Installation	2,27E+03
Utilisation	9,21E-01
Fin de vie	1,16E+04
Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie	-1,19E+04

Tableau 8 – Calcul de l'indicateur utilisant la règle d'extrapolation

EXEMPLE DE CALCUL POUR LE CARBONE BIOGENIQUE

Pour le produit R2V 4 x 240 pour le bois :

Emballage / Produit	Carton	Bois	Papier
Proportion massique (kg)	Mc =0	Mw = 5	Mp =0
Contenu en carbone biogénique (kg)	0,28*Mc	0,3952*Mw	0,378*Mp

Tableau 9 : Calcul des coefficients de la teneur en carbone biogénique

Teneur en carbone biogénique = 0,3952* 5 = **1,98** kg de C



Détenteur de la déclaration		
	SERMES	
	6 rue Pierre Clostermann, 67120 DACHSTEIN- FRANCE	
	Tel	+33 (0)3 88 40 72 39
	Email	maxime-melniciuc@sermes.fr
	Web	https://www.sermes.fr/
Auteur de l'Analyse de Cycle de Vie		
	CODDE- Département du LCIE Bureau Veritas	
	170 Rue de Chatagnon – 38430 MOIRANS - FRANCE	
	Tel	+33 (0)4 76 07 36 46
	Email	codde@fr.bureauveritas.com
	Web	www.codde.fr