

COSSE BI METAL FUT LONG 95 MM² M12 3PCS

Code article : 10030109

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Schémas .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Données techniques

Caractéristiques :

Le fût des cosses de la série CAA-M, est réalisé à partir d'un barreau en aluminium d'une pureté supérieure à 99,5 %. L'assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l'intérieur du fût, afin d'éviter les éventuelles oxydations de l'aluminium. Un mastic est fourni pour combler l'empreinte des poinçons, dans le cas d'une "post-isolation" de la cosse, afin d'éliminer toute poche d'air sous l'isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.
Température de fonctionnement : -50°C + 150°C.
Matériau : Bimétallique (cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% et aluminium d'une pureté supérieure à 99,5%)

Section (mm²) :

95

Référence fournisseur :

CAA95-M12

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :

0,083

L (mm) :

87

Ø A (mm) :

43

Ø B (mm) :

24

Conditionnement

Conditionnement : 3

Mini de vente (TGL) : 3

Normes et directives

Normes : Homologation EDF
Conforme à la norme NF C 33-090-4

