

## H07 V-R 10 ROUGE T500

Code article : 11125125

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



### Données techniques

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                      | cuivre nu câblé, classe 2                                                             |
| Isolation :                                | PVC                                                                                   |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U :     | 450 / 750 V AC                                                                        |
| Tension d'essai :                          | 2500 V AC pendant 5 mn                                                                |
| Plage de température :                     | de - 5°C à + 70°C                                                                     |
| Température max. admissible à l'âme :      | en régime permanent :<br>+ 70°C<br>en régime de court-circuit :<br>+ 160°C            |
| Rayon de courbure :                        | fixe : 6 x Ø                                                                          |
| Traction statique :                        | 15 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                |
| Traction dynamique :                       | 50 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                |
| Couleurs disponibles en homologation HAR : | noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair,<br>violet, blanc, vert/jaune |
| Marquage :                                 | USE HAR H07 V-R                                                                       |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :               | 10                                                                                    |

---

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 10

---

Ø extérieur approx. mini (mm) : 5,3

---

Ø extérieur approx. maxi (mm) : 6,7

---

Intensité en régime permanent 2/3cond (A) : 57/50

---

Intensité en régime permanent 4/6cond (A) : 44/39

---

(1) : (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :  
conducteurs posés dans un conduit en montage  
apparent ou encastré à température ambiante de  
30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra  
d'appliquer des facteurs de correction selon NF C  
15-100.

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 108

---

Poids cuivre (kg/km) : 92

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : T500

---

Mini de vente (TGL) : 500

---

## Normes et directives

---

Normes : NF C 32-201-3 : conducteurs et câbles isolés au  
polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus  
égale à 450 / 750V.  
CENELEC HD 21.3 S3 et IEC 60228.  
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE  
0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.  
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.  
Règlementation des Produits de Construction  
305/2011.  
Euroclasse selon RPC : Eca.

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui

---