

## H07 V-R 25 BLEU CL. TGL

Code article : 11127114

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



### Données techniques

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                      | cuivre nu câblé, classe 2                                                             |
| Isolation :                                | PVC                                                                                   |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U :     | 450 / 750 V AC                                                                        |
| Tension d'essai :                          | 2500 V AC pendant 5 mn                                                                |
| Plage de température :                     | de - 5°C à + 70°C                                                                     |
| Température max. admissible à l'âme :      | en régime permanent :<br>+ 70°C<br>en régime de court-circuit :<br>+ 160°C            |
| Rayon de courbure :                        | fixe : 6 x Ø                                                                          |
| Traction statique :                        | 15 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                |
| Traction dynamique :                       | 50 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                |
| Couleurs disponibles en homologation HAR : | noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair,<br>violet, blanc, vert/jaune |
| Marquage :                                 | USE HAR H07 V-R                                                                       |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :               | 25                                                                                    |

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 25 |
|---------------------------------------|----|

---

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ø extérieur approx. mini (mm) : | 8,1 |
|---------------------------------|-----|

---

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ø extérieur approx. maxi (mm) : | 9,7 |
|---------------------------------|-----|

---

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Intensité en régime permanent 2/3cond (A) : | 96/89 |
|---------------------------------------------|-------|

---

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Intensité en régime permanent 4/6cond (A) : | 77/67 |
|---------------------------------------------|-------|

---

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) : | (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :<br>conducteurs posés dans un conduit en montage<br>apparent ou encastré à température ambiante de<br>30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra<br>d'appliquer des facteurs de correction selon NF C<br>15-100. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 256 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 230 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mini de vente (TGL) : | 1500 |
|-----------------------|------|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | NF C 32-201-3 : conducteurs et câbles isolés au<br>polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus<br>égale à 450 / 750V.<br>CENELEC HD 21.3 S3 et IEC 60228.<br>Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE<br>0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE.<br>Règlementation des Produits de Construction<br>305/2011.<br>Euroclasse selon RPC : Eca. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---