



FR-N07V-A-R 35 VERT/JAUNE T500

Code article : 11150325

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	aluminium câblé, classe 2
Isolation :	PVC
Tension de service U ₀ /U :	450 / 750 V AC
Tension d'essai :	2500 V AC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :	0,868
Plage de température :	de - 5°C à + 70°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 70°C en régime de court-circuit : + 160°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x Ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs disponibles : bleu, rouge, vert/jaune
Marquage :	FR-N07V-A-R
Section (mm ²) :	35

Section complète (mm²) :	35
--------------------------	----

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	9,6
------------------------------------	-----

Intensité en régime permanent 2/3cond (A) :	90 / 86
---	---------

(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	--

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	150
-------------------------	-----

Poids alu (kg/km) :	101,5
---------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	T500
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	500
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	NF C 32-208:1985 + A1:1991 : Conducteurs à âme rigide, en aluminium, isolés au polychlorure de vinyle de tension nominale 450/750 V - Séries du type national CENELEC HD 21.3 S3 et IEC 60228. Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
