



## H07 Z1-U 2,5 VIOLET C100

Code article : 11202191



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                            |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                      | cuivre nu massif, classe 1                                                                                             |
| Isolation :                                | thermoplastique sans halogène                                                                                          |
| Tension de service Uo/U :                  | 450 / 750 V AC                                                                                                         |
| Tension d'essai :                          | 2000 V AC pendant 5 mn                                                                                                 |
| Plage de température :                     | de - 10 °C à + 70 °C                                                                                                   |
| Température max. admissible à l'âme :      | en régime permanent :<br>+ 70 °C<br>en régime de court-circuit :<br>+ 160 °C                                           |
| Rayon de courbure :                        | fixe : 6 x ø                                                                                                           |
| Traction statique :                        | 50 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                                                 |
| Couleurs disponibles en homologation HAR : | vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge,<br>bleu clair RAL 5015, bleu foncé RAL 5010, violet,<br>blanc |
| Marquage :                                 | USE HAR H07 Z1-U                                                                                                       |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :               | 2,5                                                                                                                    |

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Section complète (mm²) : | 2,5 |
|--------------------------|-----|

---

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ø extérieur approx. maxi (mm) : | 3,9 |
|---------------------------------|-----|

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Intensité en régime permanent air libre 30°C<br>(1) (A) : | 20 |
|-----------------------------------------------------------|----|

---

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) : | (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :<br>- 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent.<br>Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 30 |
|-------------------------|----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 23 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| Conditionnement : | C100 |
|-------------------|------|

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 100 |
|-----------------------|-----|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme : EN 60332-3-24<br>Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1.<br>Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2<br>Densité de fumée : EN 61034-2<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE.<br>Euroclasse selon RPC : Cca s1,d1,a1 (EN 50575) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Article sur demande, consultez-nous.

---