



H07 Z1-R 10 ROUGE TGL

Code article : 11211114



Données techniques

Âme : cuivre nu câblé, classe 2

Isolation : thermoplastique sans halogène

Tension de service Uo/U : 450 / 750 V AC

Tension d'essai : 2000 V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 10°C à + 70°C

Température max. admissible à l'âme :
en régime permanent :
+ 70°C
en régime de court-circuit :
+ 160°C

Rayon de courbure : fixe : 6 x ø

Traction statique : 50 N/
mm² de section cuivre

Couleurs disponibles en homologation HAR :
vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge,
bleu clair RAL 5015, bleu foncé RAL 5010, violet,
blanc

Marquage : USE HAR H07 Z1-R

Section (mm²) : 10

Section complète (mm²) :	10
--------------------------	----

Ø extérieur approx. maxi (mm) :	6,7
---------------------------------	-----

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	66
---	----

(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	110
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	92
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1500
-----------------------	------

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme : EN 60332-3-24 Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2 Densité de fumée : EN 61034-2 RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Euroclasse selon RPC : Cca s1,d1,a1 (EN 50575)
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
