



## H07 Z1-R 35 BLEU CL. T500

Code article : 11211405



### Données techniques

Âme : cuivre nu câblé, classe 2

Isolation : thermoplastique sans halogène

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 450 / 750 V AC

Tension d'essai : 2000 V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 10°C à + 70°C

Température max. admissible à l'âme :  
en régime permanent : + 70°C  
en régime de court-circuit : + 160°C

Rayon de courbure : fixe : 6 x Ø

Traction statique : 50 N/  
mm<sup>2</sup> de section cuivre

Couleurs disponibles en homologation HAR :  
vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge,  
bleu clair RAL 5015, bleu foncé RAL 5010, violet,  
blanc

Marquage : USE HAR H07 Z1-R

Section (mm<sup>2</sup>) : 35

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Section complète (mm²) : | 35 |
|--------------------------|----|

---

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ø extérieur approx. maxi (mm) : | 10,9 |
|---------------------------------|------|

---

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Intensité en régime permanent air libre 30°C<br>(1) (A) : | 144 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

---

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) : | (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :<br>- 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent.<br>Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 355 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 322 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| Conditionnement : | T500 |
|-------------------|------|

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 500 |
|-----------------------|-----|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme : EN 60332-3-24<br>Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1.<br>Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2<br>Densité de fumée : EN 61034-2<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE.<br>Euroclasse selon RPC : Cca s1,d1,a1 (EN 50575) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Article sur demande, consultez-nous.

---