



H05 Z1-K 0,75 BLEU CL. RAL 5015 C100

Code article : 11231001



Données techniques

Âme : cuivre nu souple, classe 5

Isolation : thermoplastique sans halogène

Tension de service U_0/U : 300 / 500 V AC

Tension d'essai : 2000 V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 10 °C à + 70 °C

Température max. admissible à l'âme :
 en régime permanent :
 + 70 °C
 en régime de court-circuit :
 + 160 °C

Rayon de courbure : fixe : 4 x $\varnothing$

Traction statique : 50 N/mm² de section cuivre

Couleurs disponibles en homologation HAR :
 vert/jaune, noir, bleu, brun,gris, orange, rose, rouge,
 bleuclair RAL 5015, bleu foncéRAL 5010, violet, blanc

Marquage : USE HAR H05 Z1-K

Section (mm²) : 0,75

Section complète (mm²) : 0,75

ø extérieur approx. maxi (mm) :	2,5
---------------------------------	-----

(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	10
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	6,9
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	C100
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme : IEC 60332-3-24 Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2 Densité de fumée : EN 61034-2 RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Euroclasse selon RPC : Cca s1b,d1,a1 (EN 50575)
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
