



H05 Z1-K 0,75 BLANC C100

Code article : 11231071



Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	thermoplastique sans halogène
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V AC
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 10 °C à + 70 °C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 70 °C en régime de court-circuit : + 160 °C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø
Traction statique :	50 N/mm ² de section cuivre
Couleurs disponibles en homologation HAR :	vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair RAL 5015, bleu foncé RAL 5010, violet, blanc
Marquage :	USE HAR H05 Z1-K
Section (mm ²) :	0,75

Section complète (mm²) :	0,75
--------------------------	------

Ø extérieur approx. maxi (mm) :	2,5
---------------------------------	-----

(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	10
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	6,9
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	C100
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme : IEC 60332-3-24 Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2 Densité de fumée : EN 61034-2 RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Euroclasse selon RPC : Cca s1b,d1,a1 (EN 50575)
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
