

**H07 Z1-K 1,5 BLANC C100**

Code article : 11241071


**Données techniques**

Âme : cuivre nu souple, classe 5

Isolation : thermoplastique sans halogène

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 450 / 750 V AC

Tension d'essai : 2000 V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 10 °C à + 70 °C

Température max. admissible à l'âme :  
 en régime permanent : + 70 °C  
 en régime de court-circuit : + 160 °C

Rayon de courbure : fixe : 4 x Ø

Traction statique : 50 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre

Couleurs disponibles en homologation HAR :  
 vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair RAL 5015, bleu foncé RAL 5010, violet, blanc

Marquage : USE HAR H07 Z1-K

Section (mm<sup>2</sup>) : 1,5

---

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1,5

---

ø extérieur approx. maxi (mm) : 3,4

---

Intensité en régime permanent air libre 30°C  
(1) (A) : 15,5

---

(1) : (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :  
- 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent.  
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 20

---

Poids cuivre (kg/km) : 13,8

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : C100

---

Mini de vente (TGL) : 100

---

## Normes et directives

---

Normes : Non propagateur de la flamme : IEC 60332-3-24  
Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1.  
Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2  
Densité de fumée : EN 61034-2  
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.  
Euroclasse selon RPC : Cca s1b,d1,a1 (EN 50575)

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui

---