H07 Z1-K 240 NOIR TGL

Code article : 11252104

Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	thermoplastique sans halogène
Tension de service Uo/U :	450 / 750 V AC
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 10 °C à + 70 °C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 70 °C en régime de court-circuit : + 160 °C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x Ø
Traction statique :	50 N/mm² de section cuivre
Couleurs disponibles en homologation HAR :	vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair RAL 5015, bleu foncé RAL 5010, violet, blanc
Marquage :	USE HAR H07 Z1-K
Section (mm²) :	240
Section complète (mm²) :	240
ø extérieur approx. maxi (mm) :	28,4

Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	369
(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	2264
Poids cuivre (kg/km) :	2208

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme : IEC 60332-3-24 Sans halogène : EN 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : EN 60754-2 Densité de fumée : EN 61034-2 RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Euroclasse selon RPC : Cca s1b,d1,a1 (EN 50575)
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.