

## H07 V-K 1,5 BLANC FUT DE 1500M

Code article : 11321184



### Données techniques

Âme : cuivre nu souple, classe 5

Isolation : PVC

Tension de service Uo/U : 450 / 750 V AC

Tension d'essai : 2500 V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 5°C à + 70°C

Température max. admissible à l'âme :  
en régime permanent :  
+ 70°C  
en régime de court-circuit :  
+ 160°C

Rayon de courbure : fixe : 6 x Ø

Traction statique : 15 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre

Couleurs disponibles en homologation HAR :  
vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge,  
bleu clair RAL 5012, bleu foncé RAL 5010, violet,  
blanc

Couleurs disponibles sans homologation HAR :  
jaune et vert

Marquage : USE HAR H07 V-K

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Variante : | V2-K en 90°C sur demande<br>Z-K sans halogène |
|------------|-----------------------------------------------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 1,5 |
|------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 1,5 |
|---------------------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ø extérieur approx. mini (mm) : | 2,8 |
|---------------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ø extérieur approx. maxi (mm) : | 3,4 |
|---------------------------------|-----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Intensité en régime permanent 2/3cond (A) : | 16 |
|---------------------------------------------|----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) : | (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :<br>conducteurs posés dans un conduit en montage<br>apparent ou encastré à température ambiante de<br>30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra<br>d'appliquer des facteurs de correction selon NF C<br>15-100. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 19 |
|-------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 13,8 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Conditionnement : | F1500 |
|-------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mini de vente (TGL) : | 1500 |
|-----------------------|------|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | NF C 32-201-5 : conducteurs et câbles isolés au<br>polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus<br>égale à 450 / 750V.<br>CENELEC HD 21.4.S2 et IEC 60228.<br>Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE<br>0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE.<br>Règlementation des Produits de Construction<br>305/2011.<br>Euroclasse selon RPC : Eca. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

## Remarques

---

Article sur demande, consultez-nous.

---