H07 V-K 70 ROUGE TGL

Code article : 11342184

CL5 Eca C2 HAR max +70°C RoHS CE

Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	PVC
Tension de service Uo/U :	450 / 750 V AC
Tension d'essai :	2500 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 5°C à + 70°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 70°C en régime de court-circuit : + 160°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
Couleurs disponibles en homologation HAR :	vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair RAL 5012, bleu foncé RAL 5010, violet, blanc
Couleurs disponibles sans homologation HAR :	jaune et vert
Marquage :	USE HAR H07 V-K

Variante :	V2-K en 90°C sur demande Z-K sans halogène
Section (mm²) :	70
Section complète (mm²) :	70
ø extérieur approx. mini (mm) :	13,2
ø extérieur approx. maxi (mm) :	16
Intensité en régime permanent 2/3cond (A) :	184/171
Intensité en régime permanent 4/6cond (A) :	147/128
(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	638
Poids cuivre (kg/km) :	644

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	20

Normes et directives

Normes :	NF C 32-201-5 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. CENELEC HD 21.4.S2 et IEC 60228. Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS :	Oui

Conforme CE :	Oui