

H05 VV-F 2X1 GRIS C100

Code article : 11413171


Données techniques

Âme : cuivre nu souple, classe 5

Isolation : PVC

Gaine externe : PVC blanc, noir ou gris

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V AC

Tension d'essai : 2000 V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 5°C à + 60°C

Température max. admissible à l'âme :
 en régime permanent : + 60°C
 en régime de court-circuit : + 150°C

Rayon de courbure : fixe : 6 x ø

Traction statique : 15 N/mm² de section cuivre

Repérage conducteurs : couleurs selon HD 308 S2

Marquage : USE HAR H05 VV-F

Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	2 x 1
∅ gaine externe approx. (2) (mm) :	6,6
Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	17
Chute de tension cos. φ = 0,8 (V/A/km) :	37,4

(1) : (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux,
échelles à câbles, fixés par des colliers et espacés de
la paroi, à l'abri du soleil, à température ambiante de
30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra
d'appliquer des facteurs de correction selon NF C
15-100.

(*) : (*) Câble non harmonisé

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	68
Poids cuivre (kg/km) :	18,4

Conditionnement

Conditionnement :	C100
Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes : NF EN 50525-1 : Câbles d'énergie basse tension de
tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U)
CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE
0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction
305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui