

## H05 VV-F 2X1 BLANC T1000

Code article : 11413186

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



### Données techniques

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                 | cuivre nu souple, classe 5                                                 |
| Isolation :                           | PVC                                                                        |
| Gaine externe :                       | PVC blanc, noir ou gris                                                    |
| Tension de service Uo/U :             | 300 / 500 V AC                                                             |
| Tension d'essai :                     | 2000 V AC pendant 5 mn                                                     |
| Plage de température :                | de - 5°C à + 60°C                                                          |
| Température max. admissible à l'âme : | en régime permanent :<br>+ 60°C<br>en régime de court-circuit :<br>+ 150°C |
| Rayon de courbure :                   | fixe : 6 x Ø                                                               |
| Traction statique :                   | 15 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                     |
| Repérage conducteurs :                | couleurs selon HD 308 S2                                                   |
| Marquage :                            | USE HAR H05 VV-F                                                           |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                              | 1     |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :                     | 2 x 1 |
| ø gaine externe approx. (2) (mm) :                        | 6,6   |
| Intensité en régime permanent air libre 30°C<br>(1) (A) : | 17    |
| Chute de tension cos. $\phi = 0,8$ (V/A/km) :             | 37,4  |

(1) : (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :  
câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux,  
échelles à câbles, fixés par des colliers et espacés de  
la paroi, à l'abri du soleil, à température ambiante de  
30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra  
d'appliquer des facteurs de correction selon NF C  
15-100.

(\*) : (\*) Câble non harmonisé

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 68   |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 18,4 |

## Conditionnement

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Conditionnement :     | T1000 |
| Mini de vente (TGL) : | 1000  |

## Normes et directives

Normes : NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au  
polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus  
égale à 450 / 750V.  
CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.  
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE  
0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.  
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.  
Règlementation des Produits de Construction  
305/2011.  
Euroclasse selon RPC : Eca.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui