# H05 RR-F 3G1 TGL

Code article : 11512264
article équivalent : 11512262

CL5 | 3 | AG2 | 3 | HAR | max +85°C | RoHS | CE

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | cuivre nu souple, classe 5 |
| **Isolation :** | élastomère réticulé |
| **Gaine externe :** | élastomère réticulé |
| **Tension de service Uo/U :** | 300 / 500 V AC |
| **Tension d'essai :** | 2000 V AC pendant 5 mn |
| **Plage de température :** | de - 25°C à + 60°C |
| **Température max. admissible à l'âme :** | en régime permanent :<br>+ 85°C<br>en régime de court-circuit :<br>+ 200°C |
| **Rayon de courbure :** | fixe : 3 x ø |
| **Traction statique :** | 15 N/mm² de section cuivre |
| **Traction dynamique :** | 25 N/mm² de section cuivre |
| **Repérage conducteurs :** | couleurs selon HD 308 S2 |

| | |
|---|---|
| **Marquage :** | USE HAR H05 RR-F |
| **Section (mm²) :** | 1 |
| **Section complète (mm²) :** | 3 G 1 |
| **ø gaine externe approx. (2) (mm) :** | 9,2 |
| **Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :** | 17 |
| **Chute de tension cos. ϕ = 0,8 (V/A/km) :** | 37 |
| **(1) :** | Intensités maximales (Iz) valable pour :<br>(1) installation monophasée<br>(2) installation triphasée. |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 85 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 27,6 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Conditionnement :** | TGL |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.<br>CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4.<br>Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C3.<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE. |
| **RoHS :** | Oui |
| **Conforme CE :** | Oui |

## Remarques

Article sur demande, consultez-nous.