

H05 RR-F 5G1 C50

Code article : 11512462

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	élastomère réticulé
Gaine externe :	élastomère réticulé
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V AC
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 25°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 85°C en régime de court-circuit : + 200°C
Rayon de courbure :	fixe : 3 x ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	25 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2

Marquage :	USE HAR H05 RR-F
------------	------------------

Section (mm ²) :	1
------------------------------	---

Section complète (mm ²) :	5 G 1
---------------------------------------	-------

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	11,5
------------------------------------	------

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	14
---	----

Chute de tension cos. $\phi = 0,8$ (V/A/km) :	32
---	----

(1) :	Intensités maximales (I _z) valable pour : (1) installation monophasée (2) installation triphasée.
-------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	125
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	46
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	C50
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	50
-----------------------	----

Normes et directives

Normes :	NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4. Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C3. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----