H05 RN-F 2X0,75 TGL

Code article : 11521104
article équivalent : 11521101

CL5 Eca 3 AG2 C2 HAR max +60°C RoHS CE

Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	élastomère
Gaine externe :	polychloroprène ou autre élastomère synthétique similaire
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V AC
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 25°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 60°C en régime de court-circuit : + 150°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
Traction dynamique :	25 N/mm² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2

Marquage :	USE HAR H05 RN-F
Section (mm²) :	0,75
Section complète (mm²) :	2 x 0,75
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6,2
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	14
Chute de tension cos. ϕ = 0,8 (V/A/km) :	50
(1) :	Intensités maximales (Iz) valable pour : (1) installation monophasée.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	55
Poids cuivre (kg/km) :	13,8

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	500

Normes et directives

Normes :	NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4. Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui