

H03 VVH2-F 2X0,75 BLANC T500

Code article : 11615185



Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC blanc ou noir
Tension de service Uo/U :	300 / 300 V AC
Tension d'essai :	1500 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 5°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 60°C en régime de court-circuit : + 150°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	bleu - brun
Marquage :	USE HAR H03 VVH2-F
Section (mm ²) :	0,75

Section complète (mm²) :	2 x 0,75
--------------------------	----------

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	3,8 x 6,3
------------------------------------	-----------

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	6
---	---

(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valable pour : câble posé seul, à l'air libre et à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	--

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	28,2
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	13,8
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	T500
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	500
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. CENELEC HD 21.5 et IEC 60228. Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----
