H03 VVH2-F 2X0,75 BLANC T1000

Code article : 11615186

Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC blanc ou noir
Tension de service Uo/U :	300 / 300 V AC
Tension d'essai :	1500 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 5°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 60°C en régime de court-circuit : + 150°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
Repérage conducteurs :	bleu - brun
Marquage :	USE HAR H03 VVH2-F
Section (mm²) :	0,75
Section complète (mm²) :	2 x 0,75

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	3,8 x 6,3
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	6
(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valable pour : câble posé seul, à l'air libre et à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	28,2
Poids cuivre (kg/km) :	13,8

Conditionnement

Conditionnement :	T1000
Mini de vente (TGL) :	1000

Normes et directives

Normes :	NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. CENELEC HD 21.5 et IEC 60228. Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS :	Oui