

CABLE BIO (N)YM(ST)J 5G1,5 GRIS ECRAN+DRAIN T500

Code article : 11711155

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif, classe 1
Isolation :	PVC
Écran général :	ruban aluminium avec fil de continuité en cuivre massif étamé de 1,5 mm ²
Gaine externe :	PVC gris clair RAL 7035
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V AC
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :	12,1
Plage de température :	de + 5°C à + 70°C
Rayon de courbure :	fixe : 5 x Ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2
Marquage :	(N)YM(st)-J
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	5 G 1,5

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	11,5
------------------------------------	------

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	14
---	----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	208
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	76,7
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	T500
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	500
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 § 204/209 IEC 60228 classe 1 Non propagateur de la flamme : VDE 483-332-1-2 / EN 50265-2-1 / IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 2.1 C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
