

U 1000 ARV FV 4X70 TGL

Code article : 12242224

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	aluminium câblé, classe 2
Isolation :	polyéthylène réticulé (XLPE)
Gaine interne :	thermoplastique
Armure :	- sur monoconducteur : 2 feuillets aluminium épaisseur 0,5 mm, posés en hélice à recouvrement - sur multiconducteur : 2 feuillets en acier épaisseur de 0,2 à 0,5 mm, posés en hélice à recouvrement
Gaine externe :	PVC noir, UV
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V AC 900 / 1500 V DC
Tension d'essai :	3500 V AC pendant 5 mn 8400 V DC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 25°C à + 60°C

Température max. admissible à l'âme :
 en régime permanent :
 + 90°C
 en régime de court-circuit :
 + 250°C

Rayon de courbure :
 fixe : 10 x $\varnothing$

Traction statique :
 15 N/mm² de section alu

Traction dynamique :
 30 N/mm² de section alu

Repérage conducteurs :
 couleurs selon HD 308 S2

Marquage :
 NF USE U-1000 ARVFV - n G s - n° d'usine +
 marquage métrique + n° de lot

Section (mm²) :
 70

Section complète (mm²) :
 4 x 70

$\varnothing$ gaine externe approx. (2) (mm) :
 38,2

$\varnothing$ gaine interne approx. (mm) :
 32

Intensité en régime permanent enterré 20°C
 (1) (A) :
 197

Intensité en régime permanent air libre 30°C
 (1) (A) :
 187

Chute de tension cos. $\phi = 0,8$ (V/A/km) :
 0,87

(1) :
 (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
 - 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
 - câble à 3 et 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
 - pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C
 - pose seule directe dans un sol à 20°C.
 Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) :
 (*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

(**) :
 (**) Norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :
 2425

Poids alu (kg/km) :	756
---------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC, armé - série U-1000 ARVfV. Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

