

U 1000 RVFV RH 5G10 TGL

Code article : 12261024



Données techniques

| | |
|--|--|
| Âme : | cuivre nu câblé, classe 2 |
| Isolation : | polyéthylène réticulé (XLPE) |
| Gaine interne : | thermoplastique |
| Armure : | 2 feuillets en acier épaisseur 0,2 mm, posés en hélice à recouvrement |
| Gaine externe : | PVC noir, RH + UV |
| Tension de service U ₀ /U : | 600 / 1000 V AC 900 / 1500 V DC |
| Tension d'essai : | 3500 V AC pendant 5 mn 8400 V DC pendant 5 mn |
| Plage de température : | de - 25°C à + 60°C |
| Température max. admissible à l'âme : | en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C |

Rayon de courbure : fixe : 8 x \varnothing

Traction statique : 15 N/mm² de section cuivre

Traction dynamique : 50 N/mm² de section cuivre

Repérage conducteurs : couleurs selon HD 308 S2

Marquage : NF USE U-1000 RVFV - n G s - n° d'usine + marquage métrique + n° de lot

Section (mm²) : 10

Section complète (mm²) : 5 G 10

\varnothing gaine externe approx. mini (mm) : 18,5

\varnothing gaine externe approx. maxi (mm) : 22,5

\varnothing gaine interne approx. (mm) : 16,4

Intensité en régime permanent enterré 20°C
(1) (A) : 88

Intensité en régime permanent air libre 30°C
(1) (A) : 71

(1) : (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
 - câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
 - câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
 - pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C
 - pose seule directe dans un sol à 20°C.
 Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(2) : (2) Câbles non normalisés, leurs caractéristiques techniques se réfèrent à la norme NF C 32-322.

(*) : (*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

(**) : (**) Norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 910

Poids cuivre (kg/km) : 440,8

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC, armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui
