



FR-N1X6G3-R 4G25 BLEU Cca - s2, d2, a2 TGL

Code article : 12664464



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :
cuivre nu
- massif (U) classe 1
pour sections $\geq 4 \text{ mm}^2$
- câblé (R) classe 2
pour sections $\leq 6 \text{ mm}^2$

Isolation :
polyoléfine réticulé

Assemblage :
ruban séparateur et/ou gaine de bourrage

Gaine externe :
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, bleu

Tension de service U_o/U :
600 / 1000 V AC
900 / 1500 V DC

Tension d'essai :
3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

Plage de température :
de - 15 °C à + 65 °C

Température max. admissible à l'âme :
en régime permanent :
+ 90°C
en régime de court-circuit :
+ 250°C

Rayon de courbure :	fixe : 6 x Ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2, à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés
Marquage :	NF USE FR-N1X1G1-U (ou R) – n G s – n° d'usine NF C 32-325 + marquage métrique + n° de lot
Variante :	Existe également en FR-N1X1G1 Cca s1, d1, a1 vert pour applications en zones : BD2, BD3, BE2, CB2, CA2 et en FR-N1X1G1 B2ca s1a, d1, a1 noir pour applications nucléaire ou gare souterraine.
Section (mm ²) :	25
Section complète (mm ²) :	4 G 25
Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	22,4
Intensité en régime permanent enterré 20°C (1) (A) :	93
Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	127
(1) :	(1) Intensités maximales (I _z) valables pour : - 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé - câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé - câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé - pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30 °C - pose seule dans un sol à 20 °C. Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1296
Poids cuivre (kg/km) :	960

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	NF C 32-325 : câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection, sans halogène de tension 0,6/1 kV, à comportement au feu amélioré et non propagateur de l'incendie d'euroclasse Cca s2, d2, a2 Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2. Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Cca s2, d2, a2
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
