

FR-N1 X1G1-R 1X95 NOIR B2ca - s1a, d1, a1 TGL

Code article : 12725004


Données techniques

Âme :	cuivre nu <ul style="list-style-type: none"> • massif (U) classe 1 pour sections $\leq 4 \text{ mm}^2$ • câblé (R) classe 2 pour sections $\geq 6 \text{ mm}^2$
Isolation :	polyoléfine réticulé
Assemblage :	ruban séparateur et/ou gaine de bourrage
Gaine externe :	thermoplastique polyoléfine sans halogène, noir
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V AC 900 / 1500 V DC
Tension d'essai :	3500 V AC pendant 5 mn 8400 V DC pendant 5 mn
Plage de température :	de -25°C à +65°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x \varnothing

Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2, à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés
Marquage :	NF USE FR-N1X1G1-U (ou R) - n G s - n° d'usine B2ca, s1a, d1, a1 + marquage métrique + n° de lot
Variante :	Existe aussi en gaine verte ou bleue pour les applications de centrales thermiques et nucléaires. Livrable sur demande avec quantité minimum, nous consulter.
Section (mm ²) :	95
Section complète (mm ²) :	1 X 95
∅ gaine externe approx. (2) (mm) :	16,3
Intensité en régime permanent enterré 20°C (1) (A) :	197
Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	328
(1) :	<p>1) Intensités maximales (Iz) valables pour :</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé- câble à 3,4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé <p>-pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30°C -pose seule dans un sol à 20°C.</p> <p>Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.</p>

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	959
Poids cuivre (kg/km) :	804

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée U _o /U au plus égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée. CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1. Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2. Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C. Sans halogène : IEC 60754. Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2. Densité de fumée : IEC 61034-2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d1, a1 (EN 50575).
-----------------	---

RoHS :	Oui
---------------	-----

Conforme CE :	Oui
----------------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
