

HO7 RN-F 3X1 TGL

Code article: 13101374































Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation:	élastomère spécial réticulé (EI4)
Câblage des conducteurs :	couches concentriques
Gaine externe :	polychloroprène ou autre élastomère réticulé synthétique similaire
Tension de service Uo/U :	450 / 750 V AC L'emploi jusqu'à 1000 V est admis dans le cas des installations fixes protégées (montages sous conduites ou dans les appareils)
Tension d'essai :	3000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	mobile : de - 25°C à + 60°C fixe : de - 40°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 200°C

Rayon de courbure :	mobile: 6 x ø fixe: 4 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2
Marquage:	USE HAR H07 RN-F
Section (mm²):	1
Section complète (mm²) :	3 x 1
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	8,7
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	18
(1):	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé - câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé - câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé - pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C - pose seule dans un sol à 20°C. Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple; groupement de plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
(*):	(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
Dimensions et poids	
Poids article (Kg/Km) :	120
Poids cuivre (kg/km) :	28,8
Conditionnement	
Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	50

Normes et directives



fiche technique

Normes: NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples

isolés au caoutchouc sous gaine épaisse en polychloroprène ou élastomère synthétique

équivalent, de tension assignée au plus égale à 450 /

750V - partie 4.

CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.

Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction

305/2011.

Euroclasse selon RPC : Eca.

RoHS: Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.

Lorsque la température à la surface de la gaine dépasse 50°C, les câbles doivent être rendus inaccessibles aux personnes et aux animaux. Si la température de l'âme doit être limitée à 60°C, multiplier par 0,74 les intensités admissibles.