H01 N2-E 95MM² TGL

Code article : 14111764

Données techniques

Âme :	cuivre nu extra souple, classe 6
Ruban séparateur :	papier crêpé
Gaine externe :	polychloroprène ou autre élastomère réticulé synthétique similaire
Tension de service Uo/U :	100 / 100 V AC
Plage de température :	de - 30°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 85°C
Marquage :	USE HAR H01 N2-E - section - n° d'usine
Section (mm²) :	95
Section complète (mm²) :	95
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	18,5
Intensité cycle de charge de 35% (A) :	730

Intensité cycle de charge de 85% (A) :	470
Chute de tension (V) :	0,264
(1) :	(1) Les intensités et les chutes de tension sont extraites de la norme NF C 32-510. Elles concernent les câbles à l'air libre avec une température ambiante de 25°C et une température maximale à l'âme de 85°C.
(2) :	(2) Chute de tension en volts en courant continu pour 100 A et pour une longueur de liaison de 10 mètres. Lorsque la température ambiante est différentes de 25°C, le courant admissible devra être corrigé par les facteurs multiplicateurs suivants : Température ambiante (°C): 25 30 35 40 45 Facteur de correction : 1 0,96 0,91 0,87 0,82

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	960
Poids cuivre (kg/km) :	874

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	NF C 32-510-4 : câbles monoconducteurs extra-souple isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 100 / 100V. CENELEC HD 22 - IEC 60245-6. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui