

H01 N2-E 120MM² TGL

Code article : 14111864

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu extra souple, classe 6
Ruban séparateur :	papier crêpé
Gaine externe :	polychloroprène ou autre élastomère réticulé synthétique similaire
Tension de service U ₀ /U :	100 / 100 V AC
Plage de température :	de - 30°C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 85°C
Marquage :	USE HAR H01 N2-E - section - n° d'usine
Section (mm ²) :	120
Section complète (mm ²) :	120
∅ gaine externe approx. (2) (mm) :	20
Intensité cycle de charge de 35% (A) :	850
Intensité cycle de charge de 85% (A) :	540

Chute de tension (V) :	0,206
------------------------	-------

(1) :	(1) Les intensités et les chutes de tension sont extraites de la norme NF C 32-510. Elles concernent les câbles à l'air libre avec une température ambiante de 25°C et une température maximale à l'âme de 85°C.
-------	---

(2) :	(2) Chute de tension en volts en courant continu pour 100 A et pour une longueur de liaison de 10 mètres. Lorsque la température ambiante est différentes de 25°C, le courant admissible devra être corrigé par les facteurs multiplicateurs suivants : Température ambiante (°C): 25 30 35 40 45 Facteur de correction : 1 0,96 0,91 0,87 0,82
-------	--

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1050
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1104
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	NF C 32-510-4 : câbles monoconducteurs extra-souple isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 100 / 100V. CENELEC HD 22 - IEC 60245-6. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
