

COAXIAL KX6 A VERT TGL

Code article : 14170264

[article équivalent : 14170265](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu multibrins (7 x $\varnothing$ 0,20 mm)
Isolation :	polyéthylène plein : $\varnothing$ 3,70 mm
Blindage général :	tresse en aluminium cuivré (16 x 6 x 0,16 mm) taux de recouvrement : 85%
Gaine externe :	PVC vert
Tension d'essai :	1500 V DC pendant 1 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω /km) :	$\leq$ 85 Ω /km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 68 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3 à 200 MHz
Vitesse nominale de propagation :	66%
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x $\varnothing$ fixe : 5 x $\varnothing$
Marquage :	KX6A ROHS IEC 60332-1

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6,2
------------------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	57
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	18
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	50
-----------------------	----

Normes et directives

Normes :	NF C 90-550 Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2 et IEC 60332-1. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----