

## COAXIAL KX6+2X0,75MM NOIR T250

Code article : 14170297

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



### Données techniques

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                               | cuivre nu multibrins<br>(7 x ø 0,20 mm)                                     |
| Isolation :                         | polyéthylène plein : ø 3,70 mm                                              |
| Blindage général :                  | tresse en aluminium cuivré (16 x 6 x 0,16 mm)<br>taux de recouvrement : 85% |
| Gaine externe :                     | PVC vert                                                                    |
| Tension d'essai :                   | 1500 V DC pendant 1 mn                                                      |
| Résistance linéique à 20°C (Ω/km) : | ≤ 85 Ω/km                                                                   |
| Capacité nominale à 800 Hz :        | maximum 68 pF/m                                                             |
| Impédance (Ω) :                     | 75 +/- 3 à 200 MHz                                                          |
| Vitesse nominale de propagation :   | 66%                                                                         |
| Plage de température :              | de - 20°C à + 70°C                                                          |
| Rayon de courbure :                 | mobile : 10 x ø<br>fixe : 5 x ø                                             |
| Marquage :                          | KX6A ROHS IEC 60332-1                                                       |
| ø gaine externe approx. (2) (mm) :  | 6,2                                                                         |

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 86 |
|-------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 65 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |      |
|-------------------|------|
| Conditionnement : | T250 |
|-------------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 250 |
|-----------------------|-----|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | NF C 90-550<br>Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2<br>et IEC 60332-1.<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE.<br>Réglementation des Produits de Construction<br>305/2011.<br>Euroclasse selon RPC : Eca. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|