COAXIAL KX6+2X0,75MM NOIR T250

Code article : 14170297

Eca 3 C2 CEM max +70°C RoHS CE

Données techniques

Âme :	cuivre nu multibrins (7 x ø 0,20 mm)
Isolation :	polyéthylène plein : ø 3,70 mm
Blindage général :	tresse en aluminium cuivré (16 x 6 x 0,16 mm) taux de recouvrement : 85%
Gaine externe :	PVC vert
Tension d'essai :	1500 V DC pendant 1 mn
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	≤ 85 Ω/km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 68 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3 à 200 MHz
Vitesse nominale de propagation :	66%
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 5 x ø
Marquage :	KX6A ROHS IEC 60332-1
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	86
Poids cuivre (kg/km) :	65

Conditionnement

Conditionnement :	T250
Mini de vente (TGL) :	250

Normes et directives

Normes :	NF C 90-550 Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2 et IEC 60332-1. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui