

COAXIAL KX8 + 2X1 mm² NOIR TGL

Code article : 14170394

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu multibrins (7 x ø 0,40 mm)
Isolation :	polyéthylène plein : ø 7,25 mm
Blindage général :	tresse en cuivre nu (16 x 9 x 0,15 mm) taux de recouvrement : 90%
Gaine externe :	PVC vert
Tension d'essai :	1500 V DC pendant 1 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :	≤ 21 Ω/km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 68 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3 à 200 MHz
Vitesse nominale de propagation :	66%
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 5 x ø
Marquage :	KX8 ROHS IEC 60332-1
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	10,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	63
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	50
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	50
-----------------------	----

Normes et directives

Normes :	NF C 90-550 Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2 et IEC 60332-1. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.