COAXIAL KX100 VERT LSZH TGL

Code article : 14171254

Eca | 3 | C2 | CEM | max +70°C | LSZH | RoHS | CE

Données techniques

Âme :	cuivre nu multibrins (7 x ø 0,40 mm)
Isolation :	polyéthylène cellulaire : 5,0 mm ± 0,1 mm
Blindage général :	tresse en cuivre étamé (16 x 9 x 0,12 mm) taux de recouvrement : 90%
Écran général :	ruban aluminium/polyester de 19 mm à recouvrement 120%
Gaine externe :	mélange spécial sans halogène LSZH, vert
Tension d'essai :	1500 V DC pendant 1 mn
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	≤ 22 Ω/km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	≥ 5000 MΩ.km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 54 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3 à 200 MHz
Vitesse nominale de propagation :	66%
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 5 x ø
Marquage :	KX100 LSZH ROHS IEC 60332-1
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6,95

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	65
Poids cuivre (kg/km) :	28

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	50

Normes et directives

Normes :	NF C 90-550 Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1 catégorie C2. Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2. Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui