

COAXIAL RG58 C/U TGL

Code article : 14172154 article équivalent : 14172151













Données techniques

Âme :	cuivre étamé multibrins (19 x ø 0,18 mm)
Isolation:	polyéthylène plein ø 2,95 mm
Blindage général :	tresse en cuivre étamé taux de recouvrement ≥ 90%
Gaine externe :	PVC noir
Tension crête :	1900 V DC pendant 1 mn
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	≤ 38 Ω/km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 100 pF/m
Impédance (Ω) :	50 +/- 2 à 200 MHz
Vitesse nominale de propagation :	66%
Efficacité de l'écran :	≥ 60 dB/100m de 100 à 900 MHz
Plage de température :	de - 20°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 6 x ø

Marquage:	RG58 C/U MIL C 17F
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	4,95
Dimensions et poids	
Poids article (Kg/Km) :	38
Poids cuivre (kg/km) :	25
Conditionnement	
Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	50
Normes et directives	
Normes:	Mil. C17 F NF C 93-550 CEI 20-11 / EN 50363 Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS:	Oui
Conforme CE:	Oui