COAXIAL 19 VATCA BLANC C100

Code article : 14191321

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	acier cuivré massif ø 1,00 mm
Isolation :	polyéthylène cellulaire ø 4,7 mm
Blindage général :	tresse en aluminium taux de recouvrement 36%
Écran général :	ruban aluminium/polyester
Gaine externe :	VAtCA : PVC blanc PAtCA : polyéthylène noir
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	≤ 100 Ω/km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 50 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3
Vitesse nominale de propagation :	85%
Plage de température :	VAtCA blanc : de - 20°C à + 70°C PAtCA noir : de - 40°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 5 x ø

Marquage :	19 VAtCA EN 50117 19 PAtCA EN 50117
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	60
Poids cuivre (kg/km) :	13

Conditionnement

Conditionnement :	C100
Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	NF C 90-131 Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca."
RoHS :	Oui