

COAXIAL 19 PATCA NOIR T500

Code article : 14191425



Données techniques

Âme :	acier cuivré massif $\varnothing$ 1,00 mm
Isolation :	polyéthylène cellulaire $\varnothing$ 4,7 mm
Blindage général :	tresse en aluminium taux de recouvrement 36%
Écran général :	ruban aluminium/polyester
Gaine externe :	VAtCA : PVC blanc PAtCA : polyéthylène noir
Résistance linéique à 20°C (Ω /km) :	$\leq 100 \Omega$ /km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 50 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3
Vitesse nominale de propagation :	85%
Plage de température :	VAtCA blanc : de - 20°C à + 70°C PAtCA noir : de - 40°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x $\varnothing$ fixe : 5 x $\varnothing$
Marquage :	19 VAtCA EN 50117 19 PAtCA EN 50117
$\varnothing$ gaine externe approx. (2) (mm) :	6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	60
Poids cuivre (kg/km) :	13

Conditionnement

Conditionnement :	T500
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	500
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	NF C 90-131 Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca."
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----
