COAXIAL 17 VATCA BLANC C100

Code article : 14191621

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Eca 3 C2 max +60°C RoHS

Données techniques

Âme :	acier cuivré massif ø 1,10 mm ø 1,13 mm (4GA+)
Isolation :	polyéthylène cellulaire ø 4,7 mm ø 4,9 mm (4GA+)
Blindage général :	tresse en aluminium taux de recouvrement 36% taux de recouvrement 72% (4GA+)
Écran général :	(1) ruban aluminium/polyester (2) ruban aluminium/polyester (4GA+)
Gaine externe :	VAtCA : PVC blanc PAtCA : polyéthylène noir
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	≤ 85 Ω/km < 80 Ω/km (4GA+)
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 50 pF/m
Impédance (Ω) :	75 +/- 3
Vitesse nominale de propagation :	85%
Plage de température :	VAtCA blanc : de - 20°C à + 70°C PAtCA noir : de - 40°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 5 x ø

Marquage :	17 VAtCA EN 50117 17 PAtCA EN 50117
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	37
Poids cuivre (kg/km) :	13

Conditionnement

Conditionnement :	C100
Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	NF C 90-131 Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca."
RoHS :	Oui