

F/UTP 2X4P CAT. 6A SH 500 MHZ T500 VIOLET

Code article : 14200875

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif AWG 23/1
Isolation :	polyéthylène
Câblage des conducteurs :	torsadé par paires avec jonc séparateur
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Écran général :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : $\varnothing$ 0,5 mm
Gaine externe :	thermoplastique sans halogène LSZH, violet
Tension d'essai :	1000 V DC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω /km) :	89 Ω /km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	$\geq$ 5000 M Ω .km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 50 nF/km
Déséquilibre de capacité :	réel-terre : $\leq$ 1600 pF/km
Impédance (Ω) :	(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 +/- 15 (Zc) de 100 à 500 MHz : 100 +/- 20

Vitesse nominale de propagation :	78%
Plage de température :	en service : de - 20°C à + 70°C stockage/transport/installation : de 0°C à + 50°C
Rayon de courbure :	fixe : 75 mm
Repérage conducteurs :	N° de paire : Fils 1 Fils 2 1 : bleu blanc / bleu 2 : orange blanc / orange 3 : vert blanc / vert 4 : marron blanc / marron
Marquage :	F/UTP CAT.6A 500 MHz 4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1 ss/aa LSZH marquage métrique
Section (mm²) :	AWG 23 / 1
Composition :	2 x 4 P AWG23/1
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	7,4 x 14,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	110
Poids cuivre (kg/km) :	42,2

Conditionnement

Conditionnement :	T500
Mini de vente (TGL) :	500

Normes et directives

Normes :

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
 Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
 Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
 Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
 Installation et système de câblage : EN 50174.
 Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
 Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
 Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
 Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
 RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
 Règlementation des Produits de Construction 305/2011.
 Euroclasse selon RPC : Dca-s2, d2, a2.

RoHS :

Oui

Conforme CE :

Oui

