

SF/UTP 2X4P CAT. 5E SH 100MHZ TGL

Code article : 14201114

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif AWG 24/1
Isolation :	polyéthylène
Câblage des conducteurs :	torsadé par paires
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Écran général :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : ø 0,5 mm
Gaine externe :	thermoplastique sans halogène LSZH, ivoire
Tension d'essai :	1000 V DC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :	98,6 Ω/km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	≥ 5000 MΩ.km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 55 nF/km
Déséquilibre de capacité :	réel-terre : ≤ 1600 pF/km

Impédance (Ω) : (Zc) de 1 à 100 MHz : 100

Vitesse nominale de propagation : 66%

Plage de température : de - 10°C à + 70°C

Rayon de courbure : fixe : 60 mm

Repérage conducteurs :
N° de paire : Fils 1 | Fils 2
1 : bleu | blanc / bleu
2 : orange | blanc / orange
3 : vert | blanc / vert
4 : marron | blanc / marron

Marquage : SF/UTP CAT.5E 200 MHz 4x2xAWG24 TIA/EIA
568-B-2-1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1 ss/aa
marquage métrique

Section (mm²) : AWG 24 / 1

Composition : 2 x 4 P AWG24/1

ø gaine externe approx. (2) (mm) : 6,0 x 13,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 82

Poids cuivre (kg/km) : 30,9

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 50

Normes et directives

Normes : IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 1" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173,
EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C
32-070 2.1 catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN
20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.

