



F/FTP GRADE 3SAT 4P SH 2,2GHZ IVOIRE 10GB T500

Code article : 14201155



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif AWG 23/1
Isolation :	polyéthylène diamètre 1,47 mm
Câblage des conducteurs :	torsadé par paires
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Écran général :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : \varnothing 0,5 mm
Écran individuel par paire :	ruban aluminium/polyester
Gaine externe :	thermoplastique sans halogène LSZH, ivoire
Tension d'essai :	1000 V DC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (Ω /km) :	89 Ω /km
Résistance linéique à 20°C (en boucle) :	\leq 146,4 Ω /km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	\geq 5000 M Ω .km
Déséquilibre de capacité :	réel-terre : \leq 1600 pF/km
Impédance (Ω) :	(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 +/- 5
Impédance de transfert :	< 30 m Ω /m à 30 MHz

Vitesse nominale de propagation :	78%
-----------------------------------	-----

Plage de température :	en service : de - 20°C à + 70°C stockage/transport/installation : 0°C à + 50°C
------------------------	---

Rayon de courbure :	lors de la pose : ≥ 60 mm fixe : ≥ 30 mm
---------------------	---

Repérage conducteurs :	N° de paire : Fils 1 Fils 2 1 : blanc-bleu bleu 2 : blanc-orange orange 3 : blanc-vert vert 4 : blanc-marron marron la paire N°4 est dédiée à la transmission TV et satellite
------------------------	--

Marquage :	F/FTP MTVS GRADE 3 SATELLITE TRIPLE PLAY LSZH
------------	---

Section (mm ²) :	AWG 23 / 1
------------------------------	------------

Composition :	4 P AWG23/1
---------------	-------------

∅ gaine externe approx. (2) (mm) :	7,8
------------------------------------	-----

Pouvoir calorifique supérieur (kWh/m) :	0,175
---	-------

Pouvoir calorifique supérieur (MJ/km) :	630
---	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	60
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	21,1
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	T500
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	500
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :

NF C 93-531-15
Câble "Grade 3 SATELLITE"
Installation et système de câblage : guide UTE C 90-483/ UTE C 15-900 / NF C 15-100 / EN 50173-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2 / EN 50267-2-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1a, d0, a1.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui
