




CÂBLE ALARME LSZH 2X0,22 mm² AE T500

Code article : 14220105



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme : cuivre nu souple, classe 2

Isolation : PE

Câblage des conducteurs : couches concentriques

Écran général : ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé

Gaine externe : PE LSZH, blanc RAL 9010

Tension de service : 50 V AC

Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :
< 120 Ω/km (section 0,22 mm²)
< 55 Ω/km (section 0,75 mm²)

Résistance d'isolement min. à +20°C : > 150 MΩ.km

Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz : 130 nF/km

Plage de température : fixe : de - 10°C à + 80°C

Rayon de courbure : fixe : 12 x ø

Traction statique : 15 N/mm² de section cuivre

Traction dynamique :	25 N/mm ² de section cuivre
----------------------	--

Repérage conducteurs :	0,22 mm ² : 1 - blanc 11- bleu foncé 2 - rouge 12 - rose 3 - jaune 13 - brun 4 - vert 14 - blanc violet 5 - gris 15 - blanc vert 6 - orange 16 - blanc bleu foncé 7 - bleu clair 17 - blanc gris 8 - brun 18 - blanc jaune 9 - violet 19 - blanc noir 10 - noir 20 - blanc rouge 0,75 mm ² : 1 - rouge 2 - noir
------------------------	--

Marquage :	CABLE SPECIAL ALARME CE ROHS IEC 60332-3 LSZH
------------	--

Section (mm ²) :	0,22
------------------------------	------

Section complète (mm ²) :	2 x 0,22
---------------------------------------	----------

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	3,3
------------------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	12
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	4
------------------------	---

Conditionnement

Conditionnement :	T500
-------------------	------

Mini de vente (TGL) :	500
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	CEI UNEL36762 / CEI 20-22 II / CEI 20-37 / CEI 47-5 Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2. Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	--
