



CÂBLE ALARME LSHZ 12X0,22 mm² AE T500

Code article : 14220155

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 2
Isolation :	PE
Câblage des conducteurs :	couches concentriques
Écran général :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé
Gaine externe :	PE LSZH, blanc RAL 9010
Tension de service :	50 V AC
Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :	< 120 Ω/km (section 0,22 mm²) < 55 Ω/km (section 0,75 mm²)
Résistance d'isolement min. à +20°C :	> 150 MΩ.km
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz :	130 nF/km
Plage de température :	fixe : de - 10°C à + 80°C
Rayon de courbure :	fixe : 12 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre

Traction dynamique : 25 N/mm² de section cuivre

Repérage conducteurs :

0,22 mm² :

1 - blanc 11- bleu foncé
2 - rouge 12 - rose
3 - jaune 13 - brun
4 - vert 14 - blanc violet
5 - gris 15 - blanc vert
6 - orange 16 - blanc bleu foncé
7 - bleu clair 17 - blanc gris
8 - brun 18 - blanc jaune
9 - violet 19 - blanc noir
10 - noir 20 - blanc rouge

0,75 mm² :

1 - rouge
2 - noir

Marquage : CABLE SPECIAL ALARME CE ROHS IEC 60332-3
LSZH

Section (mm²) : 0,22

Section complète (mm²) : 12 x 0,22

ø gaine externe approx. (2) (mm) : 5,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 38

Poids cuivre (kg/km) : 24,3

Conditionnement

Conditionnement : T500

Mini de vente (TGL) : 500

Normes et directives

Normes :

CEI UNEL36762 / CEI 20-22 II / CEI 20-37 / CEI 47-5
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

