



CÂBLE ALARME LSHZ 14X0,22 mm² AE C100

Code article: 14220161



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3















Données techniques

Âme:	cuivre nu souple, classe 2			
Isolation:	PE			
Câblage des conducteurs :	couches concentriques			
Écran général :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé			
Gaine externe :	PE LSZH, blanc RAL 9010			
Tension de service :	50 V AC			
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	< 120 Ω /km (section 0,22 mm²) < 55 Ω /km (section 0,75 mm²)			
Résistance d'isolement min. à +20°C :	> 150 MΩ.km			
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz :	130 nF/km			
Plage de température :	fixe : de - 10°C à + 80°C			
Rayon de courbure :	fixe: 12 x ø			
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre			

25 N/mm² de section cuivre Traction dynamique: Repérage conducteurs : 0,22 mm²: 1 - blanc 11- bleu foncé 2 - rouge 12 - rose 3 - jaune 13 - brun 4 - vert 14 - blanc violet 5 - gris 15 - blanc vert 6 - orange 16 - blanc bleu foncé 7 - bleu clair 17 - blanc gris 8 - brun 18 - blanc jaune 9 - violet 19 - blanc noir 10 - noir 20 - blanc rouge 0,75 mm²: 1 - rouge 2 - noir Marquage: CABLE SPECIAL ALARME CE ROHS IEC 60332-3 LSZH Section (mm²): 0,22 Section complète (mm²): 14 x 0,22 ø gaine externe approx. (2) (mm): 5,7 **Dimensions et poids** Poids article (Kg/Km): 43 Poids cuivre (kg/km): 28,3 Conditionnement Conditionnement: C100 Mini de vente (TGL): 100

Normes et directives

Normes : CEI UNEL36762 / CEI 20-22 II / CEI 20-37 / CEI 47-5

Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF ${\rm C}$

32-070 2.1 catégorie C2.

Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1. Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN

20267-2-2.

Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction

305/2011.

Euroclasse selon RPC : Eca.



_					
D	m	ar	ai	ue	c

Article sur demande, consultez-nous.