SYS S.E.ROUGE 1PAWG20 C100

Code article : 14236181

Données techniques

Âme :	cuivre nu massif ø 0,8 mm
Isolation :	polyéthylène
Câblage des conducteurs :	torsadé par paire
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Gaine externe :	PVC rouge
Tension maximale d'utilisation :	80 V AC / 110 V DC
Tension d'essai :	1500 V AC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (en boucle) :	AWG20 : ≤ 74 Ω/km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	> 1500 MΩ.km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 70 nF/km
Impédance (Ω) :	100 +/- 20 à 1 MHz
Plage de température :	de - 15°C à + 70°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
Repérage conducteurs :	blanc / rouge

Marquage :	FIRALARM NUM SE
Section (mm²) :	0,75
Composition :	1P 0,8 (AWG20) SE
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	4,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	15
Poids cuivre (kg/km) :	9,2

Conditionnement

Conditionnement :	C100
Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	NF C 93-529 Câbles téléphoniques avec isolant et gaine PVC. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2 / EN 50265-2-1 / IEC 60332-1. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui

Remarques

Pour les circuits dits de sécurité incendie et devant résister au feu, il faut utiliser les câbles CR1-C1 téléphoniques.