



SYS S.E.ROUGE 1PAWG20 T1000

Code article : 14236186



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif $\varnothing$ 0,8 mm
Isolation :	polyéthylène
Câblage des conducteurs :	torsadé par paire
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Gaine externe :	PVC rouge
Tension maximale d'utilisation :	80 V AC / 110 V DC
Tension d'essai :	1500 V AC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°C (en boucle) :	AWG20 : $\leq 74 \Omega/\text{km}$
Résistance d'isolement min. à +20°C :	$> 1500 \text{ M}\Omega.\text{km}$
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 70 nF/km
Impédance (Ω) :	100 +/- 20 à 1 MHz
Plage de température :	de - 15°C à + 70°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x $\varnothing$
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre

Repérage conducteurs :	blanc / rouge
Marquage :	FIRALARM NUM SE
Section (mm ²) :	0,75
Composition :	1P 0,8 (AWG20) SE
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	4,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	15
Poids cuivre (kg/km) :	9,2

Conditionnement

Conditionnement :	T1000
Mini de vente (TGL) :	1000

Normes et directives

Normes :	NF C 93-529 Câbles téléphoniques avec isolant et gaine PVC. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2 / EN 50265-2-1 / IEC 60332-1. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui

Remarques

Pour les circuits dits de sécurité incendie et devant résister au feu, il faut utiliser les câbles CR1-C1 téléphoniques.