

PTT 92 NOIR 2P0,6 C100

Code article : 14265401



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif ø 0,6 mm
Isolation :	polyéthylène
Câblage des conducteurs :	quarte étoile (le pas de torsion de la quarte est < à 150 mm)
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Étanchéité longitudinale :	ruban synthétique hydrofuge + gel de pétrole
Gaine externe :	polyéthylène haute densité, noir, contenant 2,5% ± 0,5 de noir de carbone selon EN 50290-2-24 et NF C 32-060
Tension maximale d'utilisation :	180 V à 50 Hz
Tension d'essai :	entre conducteurs : 1500 V DC pendant 1 mn
Résistance linéique à 20°C (en boucle) :	≤ 130,5 Ω/km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	≥ 1500 MΩ.km
Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 57,5 nF/km

Impédance (Ω) :	100 - 120 à 1 MHz
Plage de température :	de - 10°C à + 70°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x $\varnothing$
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	gris / blanc incolore / bleu
Marquage :	PTT 92 NF C 93-526
Section (mm ²) :	$\varnothing$ 0,6
Composition :	92-2P 0,6
$\varnothing$ gaine externe approx. (2) (mm) :	6,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	34
Poids cuivre (kg/km) :	10,3

Conditionnement

Conditionnement :	C100
Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	NF C 93-527-9 Spécification France Télécom L157. Gaine : NF C 32-060. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Fca.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui