

PTT 89 NOIR 28P0,8 TGL

Code article : 14266004

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif $\varnothing$ 0,8 mm
Isolation :	polyéthylène
Câblage des conducteurs :	quarte étoile : - Pour les câbles jusqu'à 28 paires incluses, les quarts sont assemblées entre-elles en couches concentriques. - Le câble à 56 paires est formé de 4 faisceaux de 14 paires. - Les câbles de plus de 56 paires sont formés, selon leur contenance, par l'assemblage : • soit de faisceaux de base 28 paires • soit de faisceaux composés de 112 ou 224 paires, eux-mêmes formés par l'assemblage de 4 ou 8 faisceaux de base.
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Écran général :	ruban d'aluminium recouvert d'une couche de polyéthylène et contre-collé à la face interne de la gaine fil de continuité en cuivre étamé : $\varnothing$ 0,5 mm
Gaine externe :	polyéthylène basse densité noir contenant 2,5% de noir de carbone selon EN 50290-2-24
Tension maximale d'utilisation :	180 V à 50 Hz

Tension d'essai :	entre conducteurs : 1500 V DC pendant 1 mn entre conducteurs et écran : 1500 V DC pendant 1 mn
-------------------	---

Résistance linéique à 20°C (en boucle) :	≤ 73,4 Ω/km
--	-------------

Résistance d'isolement min. à +20°C :	≥ 5000 MΩ.km
---------------------------------------	--------------

Capacité nominale à 800 Hz :	maximum 57,5 nF/km
------------------------------	--------------------

Impédance (Ω) :	100 - 120 à 1 MHz
-----------------	-------------------

Plage de température :	de - 10°C à + 70°C
------------------------	--------------------

Rayon de courbure :	fixe : 10 x Ø
---------------------	---------------

Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
---------------------	----------------------------

Traction dynamique :	50 N/mm² de section cuivre
----------------------	----------------------------

Repérage conducteurs :	voir tableau dans la partie technique
------------------------	---------------------------------------

Marquage :	PTT 89 NF C 93-526
------------	--------------------

Section (mm²) :	Ø 0,8
-----------------	-------

Composition :	89-28P 0,8 - 14 quartes
---------------	-------------------------

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	17,1
------------------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	375
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	296,1
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	NF C 93-526 Spécification France Télécom L123. Gaine : NF C 32-060. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Fca.
-----------------	--

RoHS :	Oui
---------------	-----

Conforme CE :	Oui
----------------------	-----
